

| | |
|---|--|
| telecamera ip interno/esterno sì AXIS 02099-001 |  |
| Codice | CK260772 |
| EAN | |
| Marca | AXIS |
| Part number | 02099-001 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 2.4 |
| Volume (cm ³) | 12597.17698 |
| <p>Un doppio chipset unico rende AXIS P3255-LVE la piattaforma perfetta per l'analisi basata su deep learning. Ideale per varie situazioni di sorveglianza, offre una classificazione degli oggetti dettagliata e tutte le funzionalità di alta qualità della serie AXIS P32.</p> | |

| SPECIFICHE | |
|------------|-----------------|
| Tipo | telecamera |
| Adatto a | interno/esterno |
| Marca | AXIS |
| Tecnologia | ip |

CONNESSIONI

| | |
|-------------------------------|--|
| Wireless Lan | Si |
| Tipologia interfaccia di rete | Ethernet 10/100 Base-TX |
| Numero interfacce rete | 1 |
| Numero USB Port | 0 |
| Numero interfacce management | 0 |
| FEATURES | |
| Rilevazione Movimento | No |
| Numero Antenne | 0 |
| Angolo | Varifocale, 3,48,9 mm, F1.8 Campo visivo orizzontale: 100°-36° Campo visivo verticale: 53°-20° Zoom e messa a fuoco remoti, controllo P-Iris, correzione IR |
| Antenna | NA |
| Frequenza RF | NA Ghz |
| Wireless Encryption | NA |
| Wireless Security | NA |
| Altre features | NA |
| GENERALE | |
| Tecnologia | IP |
| Luogo utilizzo prevalente | Interno/Esterno |
| Day&Night | Si |
| Tipologia apparato | Telecamera |
| Forma | Dome con focale fissa |
| Movimento | No |
| Uso Notturno | Si |
| Resistenza all'acqua | Si |
| Microfono incorporato | No |

| | |
|---------------------------------|--|
| Colore primario | Bianco |
| HARDWARE | |
| Power Supply Type | POE |
| Alimentazione | 14,6 Volts |
| Temperatura di lavoro min | -40 |
| Temperatura di lavoro max | 50 |
| Protocollo Http | Si |
| Protocollo Https | Si |
| Protocollo IPv4/v6 | Si |
| Protocollo Qos | Si |
| Qos Type | QoS Layer 3 DiffServ |
| Altri protocolli supportati | IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSa, HTTP/2, TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, SIP, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, indirizzo di collegamento locale (ZeroConf) |
| capacità memoria RAM | 2048 |
| capacità memoria Flash | 512 |
| IMMAGINE | |
| Rapporto focale | 1,8 f |
| Sensore | 2.8 progressive scan CMOS |
| Numero pixel effettivi | 2073600 pixels |
| Zoom ottico | 0 x |
| Zoom digitale | 100 x |
| Risoluzione orizzontale massima | 1920 pixels |
| Risoluzione verticale massima | 1080 pixels |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Durata otturazione 1/ | 2 sec |
| Velocità di riproduzione | 30 fps |
| Illuminazione minima | 0,1 lux |
| Formato video digitale | H.264 - MPEG4 |
| Formato foto digitale | JPEG |
| DIMENSIONI | |
| Larghezza | 149 mm |
| Altezza | 104 mm |
| Profondità | 149 mm |
| Peso | 800 gr |
| CONTENUTO CONFEZIONE | |
| Cavi | No |
| Manuale italiano | No |
| Tipo Software | NA |
| Supporto | No |
| Altro | NA |
| CONFORMITÀ | |
| Conformità CEE | NA |
| Conformità ETSI | NA |
| Conformità LAN | NA |
| Conformità Wireless | NA |
| Altre certificazioni conformità | NA |