ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Vm46b-u 46 ips 1920x1080 500 cd/m2	
Codice	CK261576
EAN	8806094366082
Marca	SAMSUNG
Part number	LH46VMBUBGBXEN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	21.8
Volume (cm³)	213639

Videowall VMB-U da 46"
Una soluzione salvaspazio sempre attiva, con cornici extra sottili
Vivi un esperienza di visione immersiva e affidabile 24/7, con la Serie VMB-U di Samsung. La profondità ridotta del display e la luminosità a 500 nit assicurano immagini nitidissime e messaggi perfettamente leggibili in un ampia varietà di contesti, dai centri commerciali alle lobby fino alle sale riunioni e alle sale di controllo.
Una nuova veste per i tuoi spazi, con immagini ad alto impatto
Il design sottile e il cabinet con una profondità di 73,1 mm sono sinonimo di flessibilità nell installazione, mentre l interstizio ultrasottile di soli 3,5 mm fra gli schermi offre un immagine senza interruzioni, che apre infinite possibilità a un esperienza di visione mai vissuta prima.
Contenuti visibili da qualsiasi angolo
Ampi angoli di visione garantiscono che i contenuti siano facilmente visibili anche quando l osservatore non si trova esattamente davanti allo schermo. Ovunque sia posizionato il display, il pubblico può godere di dettagli nitidi e colori vividi da qualsiasi angolazione.
Immagini ultra-nitide in qualsiasi condizione di luminosità
I pannelli antiriflesso distribuiscono la luce attraverso lo schermo in modo uniforme, offrendo

immagini accurate e ultra-nitide. Combinate con un elevato rapporto di contrasto e con un funzionamento 24/7, le immagini conquistano l osservatore al primo sguardo in qualsiasi momento del giorno o della notte, a prescindere dal grado di luminosità dell ambiente.

Immagini migliorate

La potente tecnologia di Samsung per il miglioramento delle immagini assicura contenuti sempre chiari e nitidi. Grazie alla modalità Picure Enhancer, è possibile migliorare la saturazione e il contrasto dei colori regolando la curva gamma. La modalità Black Equalizer schiarisce le immagini scure, rendendo i dettagli più facilmente visibili.

Una calibrazione onnicomprensiva che soddisfa qualunque esigenza

Grazie alla calibrazione in fabbrica multifase, i colori e la luminosità risultano sempre uniformi. Gli utenti possono anche modulare le impostazioni avanzate tramite il software Color Expert Pro, gratuito ed estremamente potente. Per una calibrazione facile e veloce, Color Expert Pro Mobile consente di regolare il bilanciamento dei bianchi per display con configurazione fino a 3x3 utilizzando la fotocamera di uno smartphone.

Presentazione avanzata, funzionamento semplificato

Il design multi-schermo, che utilizza DisplayPort 1.2 o porte HDMI, consente di presentare immagini UHD su più display senza l ausilio di una scheda grafica esterna. UHD Signage Player Box di Samsung rende più efficiente la funzionalità del prodotto grazie all integrazione di lettore multimediale e software di gestione dei contenuti.

Design user-friendly e durabilità

Con un grado di protezione IP5X, la serie VMB-U è resistente alle polveri ed è in grado di tollerare le più svariate condizioni ambientali, senza la necessità di ricorrere a ulteriori protezioni in spazi in cui si depositano polvere e pulviscolo. E grazie al ricevitore a infrarossi (IR), integrato e centralizzato, è possibile controllare il display in modo facile, flessibile e intuitivo.

Test rigorosi, protezione a 360°

La serie VMB-U è protetta da uno speciale imballaggio sottoposto a un test in 4 passaggi conforme agli standard ISTA, a garanzia della massima protezione del display da danni accidentali durante il trasporto. Questo assicura anche che il display sarà immediatamente utilizzabile una volta consegnato e rimosso dall imballaggio.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	46"

DIMENSIONI	
Altezza	57,7 cm
Larghezza	102,2 cm
Peso	15,7 Kg
Profondità	6,99 cm
SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,53 mm
Rapporto d'aspetto	1200:1

Frequenza Massima	86 Hz
Frequenza Ottimale	62,7 Hz
Luminosità	500 cd/m²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	46 "
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Contrasto dinamico	45000 :1
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Videowall
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	Si
Wi-Fi	No
Webcam Integrata	No
Posizionamento	Indoor
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	1
AUDIO	
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
Multimediale	No
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No

Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si