


monitor digital signage 46" SAMSUNG Samsung MonitorLarge LH46VMBUBGBXEN	
--	--

Codice	CK261576
EAN	8806094366082
Marca	SAMSUNG
Part number	LH46VMBUBGBXEN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	21.8
Volume (cm ³)	213639

Videowall VMB-U da 46"

Una soluzione salvaspazio sempre attiva, con cornici extra sottili

Vivi un'esperienza di visione immersiva e affidabile 24/7, con la Serie VMB-U di Samsung. La profondità ridotta del display e la luminosità a 500 nit assicurano immagini nitidissime e messaggi perfettamente leggibili in un'ampia varietà di contesti, dai centri commerciali alle lobby fino alle sale riunioni e alle sale di controllo.

Una nuova veste per i tuoi spazi, con immagini ad alto impatto

Il design sottile e il cabinet con una profondità di 73,1 mm sono sinonimo di flessibilità nell'installazione, mentre l'interstizio ultrasottile di soli 3,5 mm fra gli schermi offre un'immagine

senza interruzioni, che apre infinite possibilità a un'esperienza di visione mai vissuta prima.

Contenuti visibili da qualsiasi angolo

Ampi angoli di visione garantiscono che i contenuti siano facilmente visibili anche quando l'osservatore non si trova esattamente davanti allo schermo. Ovunque sia posizionato il display, il pubblico può godere di dettagli nitidi e colori vividi da qualsiasi angolazione.

Immagini ultra-nitide in qualsiasi condizione di luminosità

I pannelli antiriflesso distribuiscono la luce attraverso lo schermo in modo uniforme, offrendo immagini accurate e ultra-nitide. Combinate con un elevato rapporto di contrasto e con un funzionamento 24/7, le immagini conquistano l'osservatore al primo sguardo in qualsiasi momento del giorno o della notte, a prescindere dal grado di luminosità dell'ambiente.

Immagini migliorate

La potente tecnologia di Samsung per il miglioramento delle immagini assicura contenuti sempre chiari e nitidi. Grazie alla modalità Picture Enhancer, è possibile migliorare la saturazione e il contrasto dei colori regolando la curva gamma. La modalità Black Equalizer schiarisce le immagini scure, rendendo i dettagli più facilmente visibili.

Una calibrazione onnicomprensiva che soddisfa qualunque esigenza

Grazie alla calibrazione in fabbrica multifase, i colori e la luminosità risultano sempre uniformi. Gli utenti possono anche modulare le impostazioni avanzate tramite il software Color Expert Pro, gratuito ed estremamente potente. Per una calibrazione facile e veloce, Color Expert Pro Mobile consente di regolare il bilanciamento dei bianchi per display con configurazione fino a 3x3 utilizzando la fotocamera di uno smartphone.

Presentazione avanzata, funzionamento semplificato

Il design multi-schermo, che utilizza DisplayPort 1.2 o porte HDMI, consente di presentare immagini UHD su più display senza l'ausilio di una scheda grafica esterna. UHD Signage Player Box di Samsung rende più efficiente la funzionalità del prodotto grazie all'integrazione di lettore multimediale e software di gestione dei contenuti.

Design user-friendly e durabilità

Con un grado di protezione IP5X, la serie VMB-U è resistente alle polveri ed è in grado di tollerare le più svariate condizioni ambientali, senza la necessità di ricorrere a ulteriori protezioni in spazi in cui si depositano polvere e pulviscolo. E grazie al ricevitore a infrarossi (IR), integrato e centralizzato, è possibile controllare il display in modo facile, flessibile e intuitivo.

Test rigorosi, protezione a 360°

La serie VMB-U è protetta da uno speciale imballaggio sottoposto a un test in 4 passaggi conforme agli standard ISTA, a garanzia della massima protezione del display da danni accidentali durante il trasporto. Questo assicura anche che il display sarà immediatamente utilizzabile una volta consegnato e rimosso dall'imballaggio.

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	46"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	46 "
Touch Screen	No
Luminosità	500 cd/m ²
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Rapporto d'aspetto	1200:1
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	1080 px
Dot pitch	0,53 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1200 :1
Contrasto dinamico	45000 :1
Frequenza Ottimale	62,7 Hz
Frequenza Massima	86 Hz
Tempo operativo	24/7

CONNESSIONI

Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte DisplayPort	1

Nr. porte USB	1
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	No
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	Si
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Contenuto della confezione	Videowall
DIMENSIONI	
Altezza	57,7 cm
Larghezza	102,2 cm
Profondità	6,99 cm
Peso	15,7 Kg
AUDIO	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si