

|   |  |
|---|--|
| <b>monitor digital signage 55" SAMSUNG<br/>         QB55B LH55QBBEBGCXEN</b>  |  |
| Codice  | CK261582   |
| EAN   | 8806094197747  |
| Marca   | SAMSUNG  |
| Part number   | LH55QBBEBGCXEN   |
| Storage unit  |  |
| Unità di vendita  | Cadauno  |
| Confezione  | 1  |
| Imballaggio   | 1  |
| Peso (kg)   | 22.9   |
| Volume (cm <sup>3</sup> )   | 194351.4   |
| <p>LH55QBBEBGCXEN</p> <p>Monitor: panel VA da 55", Risoluzione 3840x2160, Pixel pitch 0.315x0.315 mm, Luminosità: 350 cd/m2 (with touch glass), Contrasto: 4000:1. Angolo di visuale 178/178, Tempo di risposta: 8ms, Operatività 16/7, Haze 2% (Without Glass); Audio: Speaker Integrati (10W+10W); Input: Display Port 1.2 (1), HDMI 2.0 (3), HDCP 2.2 USB 2.0 x 2. Output: Stereo mini Jack. Controllo remoto: RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45; Sensore Esterno: IR; Dimensioni: 1235.1 x 707.9 x 46.3 mm, Peso:18,1 kg, VESA Mount 200x200, Spessore Cornice: 11,2 (T/D), 9,2 (L/R) mm; Feature: Workspace, Smartview, Tizen 6,5, SSSP 6.0, WiFi B/T, Bluetooth</p> |  |

**SPECIFICHE**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Tipo               | monitor digital signage |
| Marca              | SAMSUNG                 |
| Dimensione Schermo | 55"                     |

| <b>SCHERMO</b>                     |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 55 "                  |
| Touch Screen                       | No                    |
| Luminosità                         | 350 cd/m <sup>2</sup> |
| Tecnologia pannello                | VA                    |
| Risoluzione massima orizzontale    | 3840 px               |
| Rapporto d'aspetto                 | 16:9                  |
| Tempo di risposta                  | 8 ms                  |
| Risoluzione massima verticale      | 2160 px               |
| Dot pitch                          | 0,25 mm               |
| Angolo di visione orizzontale      | 178 °                 |
| Angolo di visione verticale        | 178 °                 |
| Contrasto standard                 | 4000 :1               |
| Frequenza Ottimale                 | 0 Hz                  |
| Frequenza Massima                  | 0 Hz                  |
| Tempo operativo                    | 16/7                  |
| <b>CONNESSIONI</b>                 |                       |
| Nr. porte VGA                      | 0                     |
| Nr. porte DVI                      | 0                     |
| Nr. porte HDMI                     | 3 nr                  |
| Nr. porte Ethernet                 | 1                     |
| Nr. porte DisplayPort              | 1                     |
| Nr. porte Thunderbolt              | 0                     |
| Nr. porte USB                      | 2                     |
| <b>GENERALE</b>                    |                       |
| Colore principale                  | Nero                  |
| Wi-Fi                              | Si                    |
| Monitor per video-wall             | No                    |
| Webcam Integrata                   | No                    |
| Alimentatore                       | Interno               |

|   |  |
|---|--|
| System on Chip (SOC)                                | Si   |
| Contenuto della confezione                          | Guida installazione rapida, certificato di garanzia, cavo alimentazione, Telecomado+batterie |
| <b>DIMENSIONI</b>                                   |  |
| Altezza   | 123,5 cm   |
| Larghezza   | 71 cm  |
| Profondità  | 4,6 cm   |
| Peso  | 18,1 Kg  |
| <b>AUDIO</b>  |  |
| Multimediale  | Si   |
| Nr. altoparlanti                                    | 2 nr.  |
| Potenza   | 20 W   |
| <b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>  |  |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-E (200x200mm)  |
| Supporto montaggio VESA                             | No   |
| Staffa nella confezione                             | No   |