

Vm55b-u 55 ips 1920x1080 500 cd/m2	
Codice	CK261585
EAN	8806094366105
Marca	SAMSUNG
Part number	LH55VMBUBGBXEN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	29.3
Volume (cm <sup>3</sup> )	294193.5

## Videowall VMB-U

### LH55VMBUBGBXEN

#### Soluzione sempre attiva e salvaspazio con cornici estremamente strette

Guarda un'esperienza visiva coinvolgente e affidabile, 24 ore su 7, 500 giorni su <>, con la serie VMB-U di Samsung. La profondità sottile del display e la luminosità garantiscono immagini altamente visibili e messaggi leggibili in una vasta gamma di luoghi, dai centri commerciali alle hall, sale riunioni, sale di controllo e altro ancora.

#### Trasforma qualsiasi spazio con immagini di grande impatto

Il design sottile e la profondità del cabinet di 69,9 mm offrono flessibilità per l'installazione e una larghezza ultrasottile da cornice a cornice di 3,5 mm crea un'immagine senza soluzione di continuità che apre infinite possibilità per progettare un'esperienza visiva accattivante.

#### Visualizza il contenuto da qualsiasi angolazione

Gli ampi angoli di visione consentono di visualizzare facilmente i contenuti anche se gli spettatori non si trovano direttamente di fronte al display. Il pubblico può ottenere dettagli chiari e colori vivaci indipendentemente da dove si trova lo schermo.

## **Immagini vibranti in qualsiasi condizione di luce**

I pannelli antiriflesso distribuiscono uniformemente la luce sullo schermo per mantenere contenuti vivaci e accurati. In combinazione con un elevato rapporto di contrasto e un funzionamento 24 ore su 7, le immagini sono vivide e accattivanti in qualsiasi momento del giorno o della notte, indipendentemente dalla luce ambientale.

## **Miglioramento dell'immagine**

La potente tecnologia di miglioramento delle immagini di Samsung assicura che tutti i contenuti siano vivaci e chiari. Con la modalità Picture Enhancer, la saturazione del colore e il contrasto sono migliorati regolando la curva di gamma. Utilizzando la modalità Equalizzatore nero, le immagini scure vengono schiarite, rendendo i dettagli più facili da vedere.

## **Calibrazione completa per soddisfare le tue esigenze**

La regolazione di fabbrica in più fasi offre luminosità e colore uniformi. Gli utenti possono anche mettere a punto le impostazioni avanzate con il potente software gratuito Colour Expert Pro. Per una calibrazione rapida e semplice, Colour Expert Pro Mobile consente di regolare il bilanciamento del bianco per display fino a 3x3 utilizzando una fotocamera mobile.

## **Presentazione avanzata, funzionamento semplificato**

L'utilizzo del design daisy chain tramite porte DisplayPort 1.2 o HDMI consente al display di presentare contenuti UHD su più schermi senza una scheda grafica esterna. L'UHD Signage Player Box di Samsung semplifica la funzionalità combinando il lettore multimediale e il software di gestione dei contenuti.

## **Design durevole e facile da usare**

Certificata IP5x, la serie VMB-U è resistente alla polvere e in grado di resistere a una vasta gamma di condizioni ambientali senza dover preparare ulteriori involucri in luoghi polverosi. Un ricevitore a infrarossi (IR) integrato e posizionato centralmente consente un controllo utente più semplice e flessibile sul display.

## **SPECIFICHE**

Tipo	monitor
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	55"

## **DIMENSIONI**

Altezza	68,43 cm
Larghezza	121,35 cm
Peso	21,2 Kg
Profondità	7,31 cm

## **SCHERMO**

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,63 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	70 Hz
Frequenza Ottimale	70 Hz

Luminosità	500 cd/m <sup>2</sup>
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	55 "
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	Si
Wi-Fi	No
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	No
Classe efficienza energetica	G
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	1
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita in esercizio	90 W
Potenza assorbita	242 W
<b>AUDIO</b>	
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
Multimediale	No

**VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)**

Supporto montaggio VESA	No
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si