


|  |  |
|--|--|
| <b>monitor digital signage 75" SAMSUNG<br/>         QB75B LH75QBBEBGCXEN</b> |  |
|--|--|

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Codice                    | CK261589       |
| EAN                       | 8806094197761  |
| Marca                     | SAMSUNG        |
| Part number               | LH75QBBEBGCXEN |
| Storage unit              |                |
| Unità di vendita          | Cadauno        |
| Confezione                | 1              |
| Imballaggio               | 1              |
| Peso (kg)                 | 47.6           |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 450296         |

LH75QBBEBGCXEN

Monitor: panel VA da 75", Risoluzione 3840x2160, Pixel pitch 0.430x0.430 mm, Luminosità: 350 cd/m<sup>2</sup> (with touch glass), Contrasto: 4000:1. Angolo di visuale 178/178, Tempo di risposta: 8ms, Operatività 16/7, Haze 5% (Without Glass); Audio: Speaker Integrati (10W+10W); Input: Display Port 1.2 (1), HDMI 2.0 (3), HDCP 2.2, Stereo mini Jack, HDMI, USB 2.0 x 2. Output: Stereo mini Jack. Controllo remoto: RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45; Sensore Esterno: IR; Dimensioni: 1681.1 x 960.1 x 49.7 mm, Peso: 38,3 kg, VESA Mount 400x400, Spessore Cornice: 11,5 (T/D), 12,5 (L/R) mm; Feature: Workspace, Smartview, Tizen 6,5, SSSP 6.0, WiFi B/T, Bluetooth

| SPECIFICHE         |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Tipo               | monitor digital signage |
| Marca              | SAMSUNG                 |
| Dimensione Schermo | 75"                     |

| SCHERMO                         |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Lunghezza diagonale (pollici)   | 75 "                  |
| Touch Screen                    | No                    |
| Luminosità                      | 350 cd/m <sup>2</sup> |
| Tecnologia pannello             | VA                    |
| Risoluzione massima orizzontale | 3840 px               |
| Rapporto d'aspetto              | 16:9                  |
| Tempo di risposta               | 8 ms                  |
| Risoluzione massima verticale   | 2160 px               |
| Dot pitch                       | 0,25 mm               |
| Angolo di visione orizzontale   | 178 °                 |
| Angolo di visione verticale     | 178 °                 |
| Contrasto standard              | 4000 :1               |
| Frequenza Ottimale              | 0 Hz                  |
| Frequenza Massima               | 0 Hz                  |
| Tempo operativo                 | 16/7                  |

| CONNESSIONI           |      |
|-----------------------|------|
| Nr. porte VGA         | 0    |
| Nr. porte DVI         | 0    |
| Nr. porte HDMI        | 3 nr |
| Nr. porte Ethernet    | 1    |
| Nr. porte DisplayPort | 1    |
| Nr. porte Thunderbolt | 0    |
| Nr. porte USB         | 2    |

| GENERALE               |      |
|------------------------|------|
| Colore principale      | Nero |
| Wi-Fi                  | Si   |
| Monitor per video-wall | No   |

|   |  |
|---|--|
| Webcam Integrata                                    | No   |
| Alimentatore  | Interno  |
| System on Chip (SOC)                                | Si   |
| Contenuto della confezione                          | Guida installazione rapida, certificato di garanzia, cavo alimentazione, Telecomado+batterie |
| <b>DIMENSIONI</b>                                   |  |
| Altezza   | 145,4 cm   |
| Larghezza   | 83 cm  |
| Profondità  | 4,6 cm   |
| Peso  | 25 Kg  |
| <b>AUDIO</b>  |  |
| Multimediale  | Si   |
| Nr. altoparlanti                                    | 2 nr.  |
| Potenza   | 20 W   |
| <b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>  |  |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-F (400x400mm)  |
| Supporto montaggio VESA                             | No   |
| Staffa nella confezione                             | No   |