

**Lettore codici a barre HONEYWELL  
 SCANNER ULTRA RUGGED 1991iSR-3 KIT  
 BATTERIA, BASE, 1991ISR-3USB-5-**



Codice	CK261721
EAN	1991ISR-3USB-5-R
Marca	HONEYWELL
Part number	1991ISR-3USB-5-
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.1
Volume (cm <sup>3</sup> )	6169.75

## **GRANIT XP 1991iSR**

### **Wireless Ultra-Rugged Area-Imaging Scanner**

Progettato per resistere anche a cadute di 3 metri (10 piedi), Granit XP è capace di continuare a lavorare anche dopo eventuali impatti.

Gli scanner Granit sono progettati con una finestra piccola, profondamente incassata, resistente ai graffi e agli urti per prevenire i guasti. Si tratta di un componente di tenuta che garantisce che polvere e umidità non entrino nel case, non compromettano le prestazioni di scansione o causino guasti prematuri.

Granit XP è realizzato sulla piattaforma di imaging di nuova generazione di Honeywell, che

integra un sensore ad alta risoluzione ad algoritmi di codifica avanzati per una lettura semplice, veloce ed accurata.

Il modello cordless Granit XP 1991iSR offre una scansione ad alte prestazioni e di lunga durata per le operazioni di gamma standard. Creato per applicazioni in cui è necessaria una scansione ad alta velocità per massimizzare la produttività.

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d / 2d
Marca	HONEYWELL
Interfaccia	emulazione tastiera / rs232 / usb
Tecnologia	area imager

HARDWARE	
Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Wireless	Si
Tipo Wireless	2.4 GHz (ISM Band) Adaptive Frequency Hopping Bluetooth v4.2; Class 1: 100 m (330 ft) line of sight
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB
Distanza minima lettura	3 cm
Distanza massima lettura	700 cm
Mtbf	0 h
IP	IP67
DECODING	
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Imager
Tipologia di codici letti	1D / 2D
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	5 V
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °

Temperatura Operativa Min	-20 °
Temperatura Operativa Max	50 °
<b>CONFORMITÀ</b>	
Conformità CEE	Conforme
<b>GENERALE</b>	
Auto-ID	Si
Colore	Nero/Arancione
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
<b>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE</b>	
Cavi	USB KIT
Manuali	Scaricabile dal sito del produttore
Software	-
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza massima	192 mm
Larghezza massima	72 mm
Peso	405 gr
Profondità massima	100 mm
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Distanza minima lettura	3 cm
Distanza massima lettura	700 cm
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Wireless	Si
Tipo Wireless	2.4 GHz (ISM Band) Adaptive Frequency Hopping Bluetooth v4.2; Class 1: 100 m (330 ft) line of sight
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB
IP	IP67

RFID	No
Healthcare	No
Stand	No