

<p>Videoproiettore dlp hd 1080 (1920x1080) 3.000 ansi lume ASUS ASUS ProArt A1 LED 90LJ00G0-B00270</p>	
--	--

Codice	CK261745
EAN	4718017816120
Marca	ASUS
Part number	90LJ00G0-B00270
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.735
Volume (cm ³)	63812

Proiettore professionale ASUS ProArt A1 LED - Il primo proiettore al mondo verificato da Calman, ? E < 2, 98% sRGB e Rec. 709, FHD (1920 x 1080), 3000 lumen, Quattro angoli e correzione trapezoidale 2D, rapporto zoom 1.2X, mirroring wireless

Eccezionale accuratezza del colore: Primo proiettore al mondo con verifica Calman, pre-calibrato in fabbrica per Delta E(?E) < 2 di differenza colore

Ampia gamma di colori: Copre il 98% degli spazi colore sRGB e REC.709

Immagini FHD brillanti: Sorgente luminosa LED da 3000 lumen con una durata di vita fino a 30.000 ore

Mirroring wireless: Streaming senza soluzione di continuità con supporto per dispositivi iOS, Android e Windows 10

Controlli versatili: Quattro angoli e correzione trapezoidale 2D, oltre al rapporto di zoom 1.2X per grandi proiezioni in spazi ristretti

Facile gestione del colore: I software ASUS ProArt Preset e ProArt Palette consentono un rapido accesso alle impostazioni programmate e ai parametri di colore

SPECIFICHE

Tipo	dlp
Risoluzione	hd 1080 (1920x1080)
Luminosità	3.000 ansi lume
Marca	ASUS
Contrasto	800 :1

GENERALE

Tipologia	Business
Tecnologia	DLP
Focale	Corta
Lente incorporata	No
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	32 dB
Silenziosità in stand-by	28 dB
Colore primario	Nero

IMMAGINE

Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)
Luminosità	3000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	800 :1
Formato	16:10 - 16:9 - 4:3
Risoluzione massima	UHD 4K (3840x2160)
Distanza proiezione min	1,15 m
Distanza proiezione max	5,7 mt

Dimensione immagine minima	0 mt
Dimensioni Immagine massima	0 mt
ZOOM	
Throw Ratio Minimo	1,2 :1
Throw Ratio Massimo	1,2 :1
Messa a Fuoco	Automatico
Fattore	2 x
Correzione Trapezoidale	Funzionalità non presente
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Funzione non presente
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
AUDIO	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	10 W
Modalità uscita	Stereo
SORGENTE DI LUCE	
Tipo di Sorgente	LED
Durata Sorgente	300000 h
Durata Sorgente mod. Economica	0
Potenza Sorgente	60 W
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso HDMI	2
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Video Composito	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Ingresso MHL	0
Ingresso Audio RCA	0

Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr
CONNESSIONI USCITE	
Uscita HDMI	0
Uscita VGA	0
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	0
CONNESSIONI GENERALI	
Wireless	No
Rete Lan	No
Seriale (RS232)	No
USB standard	2
Bluetooth	No
Memory Card	No
Display Port	No
Conessioni Opzionali	<p>HDMI: x 2</p> <p>VGA: x 1</p> <p>USB-A: x 2 (Power output 5V/1.5A, USB WiFi dongle)</p> <p>RS232: Sì</p> <p>Audio In: Sì</p> <p>Audio Out: Sì</p>
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	Sì
Telecomando	Sì
Foro per cavo di sicurezza	No
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	65 W
DIMENSIONI E PESO	
Peso	5,7 kg

Profondità	28,3 cm
Larghezza	40,5 cm
Altezza	9,9 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No