


<p><b>Gruppo di continuità APC APC Products          BVX700LI-GR</b></p>	
Codice	CK261768
EAN	0731304404583
Marca	APC
Part number	6182016
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.526
Volume (cm <sup>3</sup> )	10626
<p>APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR, Schuko Sockets          UPS con il miglior rapporto qualità-prezzo con batteria di backup &amp; protezione da sovratensioni per elettronica e computer          Include: Manuale utente</p>	

SPECIFICHE	
Formato	tower
Potenza	360 watt
Marca	APC

Tecnologia	line interactive
------------	------------------

CARATTERISTICHE GENERALI	
--------------------------	--

Tecnologia	Line Interactive
Destinazione d'uso	Protezione Router e pc
AVR	Si
Formato	Tower
Colore	Grigio
Protezione circuito	AVR
Pannello di controllo	<p><b>Indicatori a LED</b> Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria</p>
Allarme	<p><b>Allarmi acustici</b> Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.</p>

USCITA	
--------	--

Tipologie spine	Schuko
Tipo di forma d'onda	Approssimazione a gradini ad una sinusoidale
Spine elettriche connettabili	2
Tensione in uscita 220V	No
Tensione in uscita 230V	Si
Bypass	No
Tensione in uscita 240V	No
Tempo d'intervento	6 ms

Potenza erogata Watt	360 WATT
Potenza Erogata Va	700 Va
Efficienza a pieno carico	100 %
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	5 %
Valutazione efficienza energetica	273 Joules
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Potenza assorbita in esercizio	360 W
Tensione di alimentazione	230 V
Tipo pannello di controllo LCD	no
Dimensione	19 "
<b>INGRESSO</b>	
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	140 V
Campo tensione in ingresso massima	300 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Schuko
Tensione in entrata 220V	No
Tensione in entrata 230V	Si
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Profondità	31 cm
Altezza	13,8 cm
Larghezza	9,8 cm
Peso	4,2 kg
Altezza rack	0 U
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità	40 dB

Intervallo di temperatura di funzionamento	0 - 40 °C  °C
Intervallo umidità di funzionamento	0 - 95 (non-condensing) %  %
<b>CERTIFICAZIONI</b>	
Certificazione CE	Si
Certificazione C-tick	No
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
<b>BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Numero batterie incluse	0
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	4 Min
Tecnologia	Piombo-acido, ermetica, regolata da valvola
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	1 Min
Tensione nominale	12 V
Capacità	75 Ah
Tempo di ricarica tipico	8 Ore
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Cavo rete	No
Cavo Alimentazione	No
Software incluso	

	Include: Manuale utente
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Scheda di rete	No
Seriale Rs-232 C	No
Usb	No