

<p><b>Lettore codici a barre LINK per codici 1d e 2d (qr fattura elettronica) con Cavo usb</b></p>	
Codice	CK261834
EAN	8028400074072
Marca	LINK
Part number	LKLET19
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.34
Volume (cm <sup>3</sup> )	0
<p>Questi lettori barcode si possono utilizzare in molteplici applicazioni come punti vendita, supermercati, magazzini, logistiche, librerie, banche, trasporti, servizi postali, gestione processi industriali e postali.</p> <p>Testato per leggere con velocità i codici a barre senza perdere letture o doverle ripetere. E' leggero, offre una velocità di 300 scansioni al secondo e resistenza alla caduta di 3 metri, oltre a resistenza a polvere e liquidi di classe IP54.</p> <p>Legge i codici a barre anche su video o monitor.</p> <p>Fonte luminosa: diodo 630 nm</p> <p>Simbologie supportate: Codici a barre 1D e 2D</p> <p>Tipo di scansione: Singolo</p> <p>Velocità di scansione: 270/s</p> <p>Metodo di scansione: manuale/induttivo automatico.</p> <p>Angolo di scansione codice: orizzontale 45°, verticale 30°</p> <p>Schema lettura: 640(orizzontale)x480(verticale), 256 toni di grigio</p> <p>Profondità di scansione: 3-40 cm max (Code 39)</p> <p>Tasso di errore: meno di 1 su 5 milioni</p> <p>Interfaccia USB</p>	

Dimensioni: 100x75x170 mm.

Materiale: ABS+PC

Resistenza alla caduta: resiste a cadute multiple da 1.2 metri su cemento.

Voltaggio: DC5+/-10%

Corrente operativa: 300mA

Lunghezza cavo mt 2.

Temperatura operativa Da 0 . fino a +70.

Umidità operativa Da 10% a 85 % RH (senza condensa)

Temperatura di immagazzinamento Da -200. fino a +50.

Umidità di immagazzinamento Da 5% a 90 % RH (senza condensa)

Peso 0,2 kg

## SPECIFICHE

Marca	LINK
Compatibilità	1d e 2d
Interfaccia	usb