



Codice	CK261838
EAN	8028400094179
Marca	LINK
Part number	LKDOCK6
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.08
Volume (cm <sup>3</sup> )	0

Docking station Type-C con 6 porte che si può collegare a notebook, tablet, smartphone dotati di porta USB-C.

Grazie a questo Hub si possono collegare diverse periferiche aggiuntive al dispositivo.  
 Alla porta HDMI 4K si può collegare un video o TV HDMI.  
 Alle due porte USB 3.0 si possono collegare dispositivi USB come stampanti, unità di memoria, tastiere e mouse. Le porte USB 3.0 possono raggiungere una velocità di trasferimento dati fino a 5 GB/s, e se la docking station è alimentata permettono di alimentare altri dispositivi.  
 I due lettori Card permettono di leggere le schede memoria Micro SD, SD/MMC.  
 La porta USB-C PD (Power Delivery) permette il collegamento di un alimentatore, in questo modo si può ricaricare il notebook, smartphone o tablet mentre si usa la docking station.  
 Può funzionare su tutti i PC e i telefoni cellulari che supportano la modalità DP Alt.  
 Ha tutte le porte necessarie per trasformare un telefono o tablet in una comoda stazione di lavoro con tastiera, mouse, un video, un lettore card, o per dare a un notebook la comodità di poter aggiungere un secondo video e altre periferiche USB.

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**  
 1 porta Type-C maschio (connessione al PC host Type-C )

1 porta Type-C femmina (per dati e caricamento PD)

2 porte USB-A femmina

1 porta HDMI femmina

1 slot SD, 1 slot Micro SD

Supporto per trasmissione con USB 3.0 super speed (5 Gbps), retrocompatibile con USB 2.0

Una delle tre porte USB-A supporta BC 1.2, la potenza di questa porta può essere fino a 7,5 W (5 V/1,5 A)

La porta USB 3.0 supporta la ricarica e la trasmissione dati simultanea per il dispositivo USB

Supporto risoluzione HDMI fino a 4K x 2K a 30 Hz

La porta femmina Type-C supporta il caricamento PD da 100 W (20 V/5 A) (Assicurarsi che la porta USB-C del notebook supporti la modalità alternativa DisplayPort (DP-Alt Modi) e USB Power Delivery (PD)).

Le interfacce USB-C supportano la modalità Plug and Play e lhot swap

Supporta il protocollo Secure Digital v3.0 UHS-I (Ultra High Speed): SDR12 (12,5

Mbyte/s)/SDR25 (25 Mbyte/s)/SDR50 (50 Mbyte/s)/DDR50 (50 Mbyte/s)/SDR104 (104 Mbyte/s)

Supporta il cambio rapido dei ruoli di PD 3.0, il dispositivo collegato non si disconnette durante l'inserimento e la disattivazione dell'adattatore PD

#### SISTEMI SUPPORTATI

Mac OS X, Chrome OS, Windows 10/8.1/8/7

#### CONNETTORI

Ingresso: 1 USB-C maschio

Uscita: 2 USB 3.0 femmina 1 USB-C femmina (per dati e caricamento) 1 porta HDMI femmina 1 Micro SD 1 SD/MMC

#### SPECIFICHE

Tipo	docking station
Marca	LINK