


<p><b>telecamera ip esterno sì AXIS AXIS M2035-LE 02124-001</b></p>	
Codice	CK261880
EAN	7331021072961
Marca	AXIS
Part number	02124-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.705
Volume (cm <sup>3</sup> )	2392
<p><b>AXIS M2035-LE Bullet Camera</b>          Telecamera a prezzo accessibile con deep learning          Perfetta per ambienti difficili e condizioni meteo avverse, AXIS M2035-LE fornisce HDTV in 1.080p. Grazie a un'unità di elaborazione di deep learning, questa telecamera mette a disposizione possibilità uniche per l'analisi basata sul deep learning su edge.          AXIS Object Analytics fornisce il rilevamento e la classificazione di esseri umani, veicoli e tipi di veicoli. In più, Axis Edge Vault protegge l'ID del dispositivo Axis e semplifica l'autorizzazione dei dispositivi Axis nella rete.          Disponibile in due obiettivi alternativi, questa telecamera classificata IK08 offre un'installazione flessibile e conveniente, incluso PoE.          La tecnologia edge-to-edge consente l'associazione intelligente con gli altoparlanti Axis. Inoltre, una scatola di collegamento spaziosa e sigillata assicura una gestione sicura dei cavi.          &gt; HDTV 1.080p          &gt; Design compatto e leggero</p>	

- > Analisi con deep learning
- > Zipstream con supporto per H.264/H.265
- > Pronta per l'uso in ambienti esterni con illuminazione IR

## SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

## CONNESSIONI

Wireless Lan	Si
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	0
Numero interfacce management	1

## FEATURES

Rilevazione Movimento	Si
Numero Antenne	0
Angolo	0
Antenna	0

## GENERALE

Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	BULLET
Movimento	Si
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco

<b>HARDWARE</b>	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	13 Volts
Temperatura di lavoro min	30 °C
Temperatura di lavoro max	50 °C
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512
<b>IMMAGINE</b>	
Rapporto focale	1,4 f
Sensore	1/2.9 "
Risoluzione orizzontale massima	1280 p
Risoluzione verticale massima	960 p
Durata otturazione 1/	19000 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,16 lux
Formato video digitale	H.264 - MPEG4
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	170 mm
Altezza	101 mm
Profondità	101 mm
Peso	491 gr
<b>CONTENUTO CONFEZIONE</b>	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No