ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

nas senza hard disk integrato SYNOLOGY RS4021XS+ RS4021XSP

Codice	CK261982
EAN	4711174724086
Marca	SYNOLOGY
Part number	RS4021XS+
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	23.2
Volume (cm³)	163680

RackStation RS4021xs+
NAS enterprise con continuità del servizio integrata per applicazioni con uso intenso dei dati.

Proteggere le risorse aziendali
L'RS4021xs+ con 16 bay offre prestazioni e affidabilità con oltre 234 K di IOPS in lettura casuale 4K e 6.258 MB/s di throughput in lettura sequenziale1. Insieme al processore a 8 core, la memoria ECC, la tecnologia avanzata per le istantanee e la connettività 10GbE integrata, l'RS4021xs+ è in grado di supportare vasti ambienti multi-user e, al contempo, gestire carichi di lavoro molto intensi.

Garanzia di business continuity
L'RS4021xs+ assicura la disponibilità costante dei dati mission-critical, permettendo alle aziende di garantire la qualità dei risultati anche in caso di disastri.

Alimentazione ridondante
Le doppie PSU garantiscono l'alimentazione anche se si verificano guasti o la rimozione

accidentale del cavo, mentre le ventole con interfaccia hot-swap possono essere sostituite senza dover spegnere il sistema.

Ottimizza la disponibilità dei servizi
Synology High Availability (SHA) abbina due unità identiche per creare un cluster attivo-passivo con una funzionalità di failover in minuti.

File system di nuova generazione
Il file system Btrfs previene il danneggiamento dei dati e riduce i sovraccarichi di manutenzione con tecnologie di archiviazione avanzate e istantanee ottimizzate.

Personalizzabile per ogni esigenza
L'RS4021xs+ include due slot PCIe per l'upgrade delle prestazioni, della rete e dello storage, consentendogli di adattarsi a qualsiasi ambiente aziendale.

La soluzione di backup definitiva, senza licenza
Prevenire i disastri: Hyper Backup - Snapshot Replication
Il backup che protegge tutta l'infrastruttura IT: Active Backup Suite

Storage per la virtualizzazione
L'archiviazione iSCSI di Synology supporta le principali soluzioni di virtualizzazione con una facile interfaccia di gestione per migliorare l'usabilità. VMware vSphere 6.5 e l'integrazione VAAI aiutano a ridurre le operazioni di archiviazione. Windows Offloaded Data Transfer (ODX) velocizza il trasferimento dei dati. Il supporto OpenStack Cinder trasforma il NAS Synology in un componente di archiviazione basato su blocchi. Inoltre, Synology Storage Console consente opzioni di provisioning e gestione dell'archiviazione ancora più semplificate in ambienti VMware e Windows.

Soluzione di sorveglianza all-in-one
Synology Surveillance Station trasforma l'RS4021xs+ in una soluzione Network Video Recorder ricca di funzionalità. Supporto per 90 telecamere IP5 e l'analisi video come il rilevamento del movimento, la no-go zone, il rilevamento di oggetti estranei e il rilevamento di anomalie soddisfano gli scenari di sorveglianza più comuni.

Garanzia di 5 anni
In Synology, siamo impegnati nell'innovazione e nel miglioramento della qualità del prodotto. L'RS4021xs+ viene fornito con una garanzia limitata di 5 anni che include il supporto tecnico e i servizi di sostituzione dell'hardware per massimizzare il ritorno sull'investimento.

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	SYNOLOGY

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SATA
Supporto RAID	Si
Posizionamento	Professional

Tipo File Systems	Btrfs/EXT4 (INTERNAL), Btrfs/EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+/exFAT* (EXTERNAL)
Supporto IP	No especifica
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	145,79 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	N/A
Alimentatore ridondato	Si
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	132,3 mm
Colore Chassis	Nero
Led	.
Formato Chassis	Rack
Larghezza massima	482 mm
Peso	17400 gr
Profondità massima	656,5 mm
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Cavo di alimentazione CA X 2
Kit e Accessori Vari	Pacchetto accessori X 1
Manuali	Guida di installazione rapida X 1
Software	Unità principale X 1
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	RJ45
Numero porte LAN	6

Velocità LAN	10 / 100 / 1000 / 10000 Mb
Conformità LAN	CE
Numero porte USB	2
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	16
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	No
PROTOCOLLI	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
Iscsi	Si
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si