


Gruppo di continuità VERTIV EDGELI-3000IRT2	
Codice	CK262476
EAN	0767041033823
Marca	VERTIV
Part number	EDGELI-3000IRT2
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	34.6
Volume (cm ³)	115200
VERTIV EDGE 1PH UPS LI-ION 3.0 KVA INPUT IEC60320 C20 INLET 2U OUTPUT - 230V OUTPUT SOCKET GROUPS - (6)C13 (1)C19	

SPECIFICHE	
Formato	rack/tower
Potenza	2.700 watt
Marca	VERTIV
Tecnologia	line interactive

CARATTERISTICHE GENERALI

Tecnologia	Line interactive VI-SS
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
AVR	Si
Formato	Rack/Tower
Colore	Grigio
Protezione circuito	Interruttore automatico
Pannello di controllo	LCD a colori multilingua con orientamento automatico
Allarme	Allarme acustico e visivo (display a colori + LED dedicato)
USCITA	
Tipologie spine	IEC320 C13
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale Pura
Spine elettriche connettabili	7
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Bypass	Statico gestito Elettronicamente e Manuale
Tensione in uscita 240V	Si
Tempo d'intervento	6 ms
Potenza erogata Watt	2700 WATT
Potenza Erogata Va	3000 Va
Efficienza a pieno carico	98 %
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Frequenza d'uscita Minima	45 Hz
Frequenza d'uscita Massima	65 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	2700 W
Tensione di alimentazione	230 V
Tipo pannello di controllo LCD	LCD a colori multilingua con orientamento automatico ed abbassamento luminosità quando non utilizzato e non in allarme

INGRESSO	
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	166 V
Campo tensione in ingresso massima	278 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	IEC60320 C20
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
DIMENSIONI E PESO	
Profondità	630 cm
Altezza	86 cm
Larghezza	438 cm
Peso	24 kg
Altezza rack	2 U
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	55 dB
Intervallo di temperatura di funzionamento	Da 0 a 40°C °C
Intervallo umidità di funzionamento	Dall8% al 90% senza condensa %
CERTIFICAZIONI	
Certificazione CE	Si
Certificazione C-tick	No
Certificazione GOST	Si
Certificazione VDE	No
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	3
Tecnologia	Ioni di litio
Tensione nominale	72 V
Capacità	540 Ah
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	

Cavo rete	No
Cavo Alimentazione	Si
Software incluso	yes
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	No
Seriale Rs-232 C	No
Usb	Si