


|  |  |
|--|--|
| <p><b>scanner per documenti e immagini a4<br/>         600 dpi HP HP OPS-4X Scanners<br/>         20G06A</b></p> |  |
|--|--|

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Codice                    | CK262640            |
| Descrizione               | Scanjet pro 3600 f1 |
| EAN                       | 0195697674020       |
| Marca                     | HP                  |
| Part number               | 20G06A              |
| Storage unit              |                     |
| Unità di vendita          | Cadauno             |
| Confezione                | 1                   |
| Imballaggio               | 1                   |
| Peso (kg)                 | 7.672               |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 71280               |

Migliorate la produttività nelle attività di scansione professionali grazie allo scanner HP ScanJet Pro: veloce (30 ppm), affidabile e compatto, progettato per la scansione di fino a 3.000 pagine al giorno. Automatizzate i flussi di lavoro con un solo click grazie alle scorciatoie e a rapide scansioni fronte/retro tramite l'alimentatore automatico di documenti da 60 fogli.

| SPECIFICHE  |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Tipo        | scanner per documenti e immagini |
| Formato     | A4                               |
| Risoluzione | 600 dpi                          |
| Marca       | HP                               |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Scheda di rete          | non presente         |
| Velocità scansione      | 30 ppm               |
| Fronte/Retro automatico | sì                   |
| Modalità scansione      | superficie piana/adf |

## GESTIONE MEDIA

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Fronte retro                      | Si  |
| ADF compreso                      | sì  |
| PDF                               | Si  |
| Scansione di negativi/diapositive | No  |
| capacità carta ADF                | 60 sheets   |
| velocità ADF                      | 30 ppm  |
| Formati carta gestiti             | Tipi di supporti: Carta (banner, getto d'inchiostro, foto, semplice), buste, etichette, carte (greeting, indice)<br>Dimensioni supporti (ADF): Letter; Legal; Executive; A4; A5; A6; B5; B5 (JIS) |
| Tipi di supporti                  | Carta (banner, getto d'inchiostro, foto, semplice), buste, etichette, carte (greeting, indice)  |

## SISTEMA SCANSIONE

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Formato massimo scansione        | A4                   |
| Modalità di scansione            | Superficie piana/ADF |
| Elemento di scansione            | CIS                  |
| Profondità colore                | 48 bit               |
| Funziona senza PC                | Si                   |
| Profondità colore esterna        | 24 bit               |
| Tipo sorgente luminosa / lampada | LED                  |
| Profondità di grigio             | 256 bit              |
| Profondità di grigio esterna     | 256 bit              |

## FORMATI SCANSIONE

|      |    |
|------|----|
| BMP  | Si |
| Jpeg | Si |
| Tiff | Si |
| GIF  | No |

|  |  |
|--|--|
| HTM                                    | No   |
| PNG                                    | Si   |
| RTF                                    | Si   |
| Altri formati scansione                | Formato file di scansione Per pagine con testo e immagini: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, testo (TXT), Rich Text Format (RTF), PDF ricercabile, PDF/A, Word (DOC), Word (DOCX), Excel (XLS), Excel (XLSX), CSV                          |
| Dimensione massima di scansione Orizz. | 29,7 cm  |
| Dimensione massima di scansione Vert   | 21,6 cm  |
| <b>CONNETTIVITÀ</b>                    |  |
| Scheda di rete                         | Non presente   |
| Nr. porte usb 2.0                      | 1  |
| Porta firewire                         | No   |
| porta LPT                              | No   |
| Ps/2                                   | No   |
| <b>SOFTWARE</b>                        |  |
| Compatibile Mac                        | Si   |
| Compatibile Windows 8                  | Si   |
| software OCR                           | Si   |
| Compatibile Linux                      | Si   |
| Compatibile Windows 7                  | Si   |
| Drivers inclusi                        | -  |
| Compatibile Windows 10                 | Si   |
| Compatibile Windows 2000               | No   |
| Compatibile Windows Vista              | No   |
| Compatibile Windows Xp                 | No   |
| Adattatore supporti                    | -  |
| requisiti minimi sistema Windows       | Requisiti minimi sistema Microsoft® Windows® (11, 10, 8.1, 7: a 32 bit e 64 bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, Microsoft® Internet Explorer o qualsiasi browser |

| <b>PERFORMANCE SCANSIONE</b>          |  |
|---------------------------------------|--|
| Risoluzione Ottica Orizzontale        | 600 dpi  |
| Velocità scansione b&n                | 30 ppm   |
| Velocità scansione colori             | 30 sec   |
| Ciclo operativo/duty cycle            | 3000 pages/day   |
| Risoluzione Ottica Verticale          | 600 dpi  |
| Risoluzione Interpolata Orizzontale   | 600 dpi  |
| Velocità scansione anteprima          | 0 sec  |
| Risoluzione interpolata verticale     | 600 dpi  |
| velocità scansione OCR                | 0 sec  |
| Velocità scans. pellicola - 35mm      | 0 sec  |
| Scansione foto                        | Si   |
| Scansione Microfilm                   | No   |
| <b>DIMENSIONI E PESO</b>              |  |
| Altezza                               | 133,3 mm   |
| Larghezza                             | 491,5 mm   |
| Profondità                            | 325,4 mm   |
| Peso                                  | 5,4 kg   |
| <b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b> |  |
| Potenza assorbita in esercizio        | 13,31 W  |
| Tensione di alimentazione             | 100-240 V  |
| <b>PANNELLO LCD</b>                   |  |
| Tipo pannello di controllo LCD        | 6 spie (Scorciatoia, Fronte/retro, Errore); 5 tasti (Accensione, Scansione, Fronte/retro, Selezione scorciatoia, Annulla)  |
| <b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>        |  |
| Rumorosità                            | 0 dB   |
| <b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>       |  |
| Cavo Usb                              | Si   |
| Cavo rete                             | No   |
| Software incluso                      | Contenuto della confezione Scanner HP ScanJet Pro 3600 f1; guida all'installazione; flyer informativi; cuscinetti; cavo USB; adattatore di corrente; cavi di alimentazione |

| SOLUZIONI                      |   |
|--------------------------------|---|
| Office                         | Si  |
| Scuola Digitale                | Generico  |
| CERTIFICAZIONI                 |   |
| Certificazione EPA Energy Star | Si  |
| Certificazione IEC 60950-1     | Si  |
| Certificazione CE              | Si  |
| Certificazione TUV GS          | No  |
| Altre certificazioni           | <p>IEC62368-1:2018, IEC 60950-1:2005 +A1 e tutte le modifiche possibili; CSA/UL 60950-1, seconda edizione (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12+A2; Sicurezza EAC; Canada cUL CoC; China CCC;</p> <p>Unione Europea CE; Kenya PVOC; Kuwait TER; Nigeria SON; Arabia Saudita SASO; Repubblica Sudafricana NRCS; Taiwan BSMI; Approvazione in materia di sicurezza, Ucraina.</p> <p><b>Compatibilità elettromagnetica:</b> Emissioni Classe B; CISPR 32:2015 (Internazionale); Direttiva EMC 2004/108/CE per l'Unione Europea, EN 55032:2015 (simbolo CE); Cina GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); CFR47 Parte 15, Sottoparte B USA (FCC); ICES-003:2020 Edizione 7 (Canada); C-tick Australia (valida anche per la Nuova Zelanda); KN 22 e Korea KCC; Certificato EAC EMC; Approvazione EMC, Ucraina; EN 61000-3-2:2014 (armoniche); EN 61000-3-3, 2013 (flicker); Immunità 505035:2017 CECP; SEPA; IT ECO Declaration; registrazione EPEAT® Silver</p> |