ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| Telecamera ip esterno NO AXIS 02225-001 |  |
|---|---|
| Codice | CK262816 |
| EAN | 7331021075061 |
| Marca | AXIS |
| Part number | 02225-001 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 2.565 |
| Volume (cm³) | 13608 |

AXIS Q3538-LVE Dome Camera
Cupola avanzata da 8 MP con deep learning
AXIS Q3538-LVE mette a disposizione una qualità di immagine eccezionale anche nelle condizioni climatiche più difficili e negli
ambienti più ostili con una risoluzione 4K superiore, Lightfinder 2.0, Forensic WDR e OptimizedIR. La cupola dotata di schermatura IR previene i riflessi IR assicurando video chiari e nitidi ogni volta. Costruita su ARTPEC-8, mette a disposizione funzionalità
avanzate e potenti applicazioni basate su deep learning. Ad esempio, AXIS Object Analytics è preinstallata e mette a disposizione
una classificazione di oggetti altamente sfaccettata. Racchiusa in una custodia in metallo, questa telecamera robusta è dotata di
alimentazione ridondante, sensori per il rilevamento di intrusioni e urti e funzionalità di sicurezza informatica integrate come Axis
Edge Vault e un modulo TPM (Trusted Platform Module) con certificazione FIPS 140-2 livello 2.
> Qualità di immagine superiore in 4K
> Analisi con deep learning

> Cupola dotata di schermatura IR per evitare riflessi
> Custodia robusta in metallo
> Funzioni di sicurezza informatica integrate

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Tipo | telecamera |
| Adatto a | esterno |
| Marca | AXIS |
| Tecnologia | ip |

| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Altezza | 124 mm |
| Larghezza | 183 mm |
| Peso | 2100 gr |
| Profondità | 183 mm |
| **FEATURES** | |
| Angolo | 0 |
| Numero Antenne | 0 |
| Rilevazione Movimento | No |
| **CONTENUTO CONFEZIONE** | |
| Cavi | No |
| Manuale italiano | Si |
| Supporto | No |
| **HARDWARE** | |
| Power Supply Type | PoE |
| Protocollo Qos | Si |
| Temperatura di lavoro min | -50 °C |
| Temperatura di lavoro max | 55 °C |
| Alimentazione | 23 V |
| Protocollo IPv4/v6 | Si |
| Protocollo Http | Si |
| Protocollo Https | Si |
| capacità memoria RAM | 2048 |
| capacità memoria Flash | 8194 |

| CONNESSIONI | |
|---|---|
| Numero USB Port | 1 |
| Wireless Lan | No |
| Numero interfacce rete | 1 |
| Tipologia interfaccia di rete | Ethernet 10/100 Base-TX |
| Numero intefacce management | 1 |
| **GENERALE** | |
| Colore primario | Bianco |
| Microfono incorporato | No |
| Day&Night | Si |
| Tipologia apparato | Telecamera |
| Tecnologia | IP |
| Movimento | Si |
| Luogo utilizzo prevalente | Esterno |
| Resistenza all'acqua | Si |
| Forma | Dome |
| Uso Notturno | Si |
| **IMMAGINE** | |
| Sensore | 1/1.8 " |
| Rapporto focale | 2,9 F |
| Illuminazione minima | 0,07 lux |
| Durata otturazione 1/ | 66500 sec |
| Formato video digitale | H.264 - H.265 |
| Risoluzione orizzontale massima | 3840 px |
| Risoluzione verticale massima | 2160 px |
| Velocità di riproduzione | 30 fps |
| Formato foto digitale | H.264 - MJPEG - MPEG-4 |