

| | |
|--|--|
| <p>Telecamera ip esterno no AXIS 02225-001</p> |  |
| <p>Codice</p> | CK262816 |
| <p>EAN</p> | 7331021075061 |
| <p>Marca</p> | AXIS |
| <p>Part number</p> | 02225-001 |
| <p>Storage unit</p> | |
| <p>Unità di vendita</p> | Cadauno |
| <p>Confezione</p> | 1 |
| <p>Imballaggio</p> | 1 |
| <p>Peso (kg)</p> | 2.565 |
| <p>Volume (cm³)</p> | 13608 |
| <p>AXIS Q3538-LVE Dome Camera Cupola avanzata da 8 MP con deep learning AXIS Q3538-LVE mette a disposizione una qualità di immagine eccezionale anche nelle condizioni climatiche più difficili e negli ambienti più ostili con una risoluzione 4K superiore, Lightfinder 2.0, Forensic WDR e OptimizedIR. La cupola dotata di schermatura IR previene i riflessi IR assicurando video chiari e nitidi ogni volta. Costruita su ARTPEC-8, mette a disposizione funzionalità avanzate e potenti applicazioni basate su deep learning. Ad esempio, AXIS Object Analytics è preinstallata e mette a disposizione una classificazione di oggetti altamente sfaccettata. Racchiusa in una custodia in metallo, questa telecamera robusta è dotata di alimentazione ridondante, sensori per il rilevamento di intrusioni e urti e funzionalità di sicurezza informatica integrate come Axis Edge Vault e un modulo TPM (Trusted Platform Module) con certificazione FIPS 140-2 livello 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Qualità di immagine superiore in 4K > Analisi con deep learning | |

- > Cupola dotata di schermatura IR per evitare riflessi
- > Custodia robusta in metallo
- > Funzioni di sicurezza informatica integrate

SPECIFICHE

| | |
|------------|------------|
| Tipo | telecamera |
| Adatto a | esterno |
| Marca | AXIS |
| Tecnologia | ip |

DIMENSIONI

| | |
|------------|---------|
| Altezza | 124 mm |
| Larghezza | 183 mm |
| Peso | 2100 gr |
| Profondità | 183 mm |

FEATURES

| | |
|-----------------------|----|
| Angolo | 0 |
| Numero Antenne | 0 |
| Rilevazione Movimento | No |

CONTENUTO CONFEZIONE

| | |
|------------------|----|
| Cavi | No |
| Manuale italiano | Si |
| Supporto | No |

HARDWARE

| | |
|---------------------------|--------|
| Power Supply Type | PoE |
| Protocollo Qos | Si |
| Temperatura di lavoro min | -50 °C |
| Temperatura di lavoro max | 55 °C |
| Alimentazione | 23 V |
| Protocollo IPv4/v6 | Si |
| Protocollo Http | Si |
| Protocollo Https | Si |
| capacità memoria RAM | 2048 |
| capacità memoria Flash | 8194 |

| CONNESSIONI | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Numero USB Port | 1 |
| Wireless Lan | No |
| Numero interfacce rete | 1 |
| Tipologia interfaccia di rete | Ethernet 10/100 Base-TX |
| Numero intefacce management | 1 |
| GENERALE | |
| Colore primario | Bianco |
| Microfono incorporato | No |
| Day&Night | Si |
| Tipologia apparato | Telecamera |
| Tecnologia | IP |
| Movimento | Si |
| Luogo utilizzo prevalente | Esterno |
| Resistenza all'acqua | Si |
| Forma | Dome |
| Uso Notturno | Si |
| IMMAGINE | |
| Sensore | 1/1.8 " |
| Rapporto focale | 2,9 F |
| Illuminazione minima | 0,07 lux |
| Durata otturazione 1/ | 66500 sec |
| Formato video digitale | H.264 - H.265 |
| Risoluzione orizzontale massima | 3840 px |
| Risoluzione verticale massima | 2160 px |
| Velocità di riproduzione | 30 fps |
| Formato foto digitale | H.264 - MJPEG - MPEG-4 |