


| | |
|---|--|
| <p>nas senza hard disk integrato QNAP QNAP NAS SMB TS-435XEU-4G</p> |  |
| Codice | CK263081 |
| EAN | 4713213519332 |
| Marca | QNAP |
| Part number | 7328735 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 5.78 |
| Volume (cm ³) | 40786.2 |
| <p>Il TS-435XeU, compatto e ricche di funzioni, offre una soluzione NAS quad-core di livello professionale in formato rack a profondità ridotta. Le connettività native 10GbE SFP+ e 2,5GbE oltre agli slot SSD M.2 NVMe consentono l'accelerazione della cache per consentire alle aziende di affrontare in modo efficiente le attività giornaliere come backup/ripristino dei file e migliorare la collaborazione in team con produttività elevata. Il design a profondità ridotta ad elevata efficienza in termini di spazio rende il TS-435XeU facile da installare in cabinet di piccole dimensioni o luoghi con molti cavi. Grazie al supporto per diverse applicazioni aziendali (inclusi condivisione e sincronizzazione dei file, protezione con snapshot, containerizzazione, gateway di archiviazione cloud e streaming video), alla capacità di archiviazione espandibile e l'installazione di applicazioni on-demand, il TS-435XeU è il NAS economico di base ideale formato rack.</p> | |

SPECIFICHE

| | |
|-------|-------------------------------|
| Tipo | nas senza hard disk integrato |
| Marca | QNAP |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---------------------------------|--|
| Bus per Hard Disk | SATA/SSD |
| Posizionamento | Office |
| Supporto RAID | Si |
| Supporto IP | IPv4/IPv6 |
| Tipo File Systems | Internal: EXT4 External: EXT4, EXT3, NTFS, FAT32, HFS+ |
| Tipo Cpu | Annapurna Labs Alpine AL-314 |
| Sistema Operativo | QNAP QTS |
| Memoria DDRAM | 4000 MB |
| CONNETTIVITÀ | |
| Velocità LAN | 10/100/1000 MB |
| Numero porte USB | 4 |
| Numero porte LAN | 2 |
| Connettori porte LAN | RJ45 |
| Conformità LAN | 2 porte da 10GbE SFP+ 2 porte 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) |
| Porta Console | No |
| ALIMENTAZIONE | |
| Alimentatore ridondato | No |
| Power Supply | AC |
| Power Supply Tensione | 100/240 V |
| Power Supply Frequenza | 50/60 Hz |
| Power Supply Potenza Assorbita | 30,88 W |
| CARATTERISTICHE FISICHE | |
| Formato Chassis | Rack |
| Colore Chassis | Grigio |
| Led | HDD 1-4, Status, LAN, USB, M.2 SSD 1-2 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Altezza massima | 43,3 mm |
| Larghezza massima | 430 mm |
| Profondità massima | 292,12 mm |
| Peso | 4170 gr |
| PROTOCOLLI | |
| Iscsi | Si |
| AFP | Si |
| Cifs | Si |
| SMB | Si |
| NFS | Si |
| Http | Si |
| Https | Si |
| FTP | Si |
| Ftps | Si |
| Rsync | Si |
| STORAGE | |
| Numero Bay Totali | 4 |
| Capacità Totale Dischi Inclusi | 0 GB |
| Numero Dischi Inclusi | 0 |
| Unità di memoria | HDD |
| Supporto Enclosures | No |
| Dimensione degli slot dei dischi | 2.5"/3.5" |
| LIVELLI RAID | |
| RAID 1 (Mirroring) | Si |
| Raid 5 | Si |
| Raid 6 | Si |
| Jbod | Si |
| RAID 0 (Striping) | Si |
| ESTENSIONI WIRELESS | |
| Estensioni wireless | No |
| Wireless Security | No |
| CONFORMITÀ | |
| Dichiarazione di Conformità | CE |
| CONFEZIONE | |

| | |
|----------------------|--|
| Cavi Inclusi | Ethernet Cable Power Cord |
| Software | QTS |
| Manuali | Quick installation guide (QIG) |
| Kit e Accessori Vari | Flat head screw (for 3.5" HDD) Flat head screw (for 2.5" HDD) |