

telecamera ip esterno no AXIS M4308-PLE 02100-001	
---	--

Codice	CK263082
EAN	7331021072534
Marca	AXIS
Part number	02100-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.065
Volume (cm ³)	2598.75

AXIS M4308-PLE Panoramic Camera
 Cupola pronta per l'uso in ambienti esterni da 12 MP con acquisizione audio
 AXIS M4308-PLE è una telecamera mini dome discreta pronta per l'uso in ambienti esterni progettata per intonarsi perfettamente in qualsiasi ambiente. Con un sensore da 12 MP e un obiettivo stereografico, offre immagini eccezionali e una panoramica completa a 360°. Grazie a Sharpdome 360, questa telecamera panoramica offre maggiore nitidezza ai bordi dell'immagine. AXIS Object Analytics è inclusa e Unità di elaborazione di deep learning (DLPU) consente di sfruttare opportunità uniche di analisi basate su deep learning sull'edge. Include Axis Lightfinder e Axis Forensic WDR per colori reali e grandi dettagli in condizioni di luce difficili o in aree molto buie. Inoltre è dotata di Axis OptimizedIR per la sorveglianza in condizioni di oscurità. Quattro microfoni incorporati e l'ottimizzatore vocale offrono l'acquisizione audio con eliminazione del rumore eccezionale.
 > Sensore da 12 MP con panoramica a 360°

- > Obiettivo stereografico e Sharpdome 360
- > Lightfinder, Forensic WDR, OptimizedIR
- > Supporto per analisi con deep learning
- > 4 microfoni con ottimizzatore vocale

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

CONNESSIONI

Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	1
Numero interfacce management	1

FEATURES

Rilevazione Movimento	No
Numero Antenne	0
Angolo	0
Antenna	0

GENERALE

Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	Dome
Movimento	No
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	Si
Colore primario	Bianco

HARDWARE	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	12 Volts
Temperatura di lavoro min	-40 °C
Temperatura di lavoro max	50 °C
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
capacità memoria RAM	2880
capacità memoria Flash	2880
IMMAGINE	
Rapporto focale	2,4 f
Sensore	CMOS "
Risoluzione orizzontale massima	2880 p
Risoluzione verticale massima	2880 p
Durata otturazione 1/	22000 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,19 lux
Formato video digitale	H.265
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4
DIMENSIONI	
Larghezza	149 mm
Altezza	69 mm
Profondità	149 mm
Peso	850 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No