

monitor digital signage 65" PHILIPS
 65BDL3117P



Codice	CK263146
EAN	8712581778743
Marca	PHILIPS
Part number	65BDL3117P
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	35.9
Volume (cm ³)	236756

Potenza e flessibilità

Contenuti più luminosi con prestazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Realizzato per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il robusto display per segnaletica digitale Philips P-Line supera la prova di tempo. La chiara qualità dell'immagine UHD e l'elevata luminosità lo rendono perfetto per i più esigenti ambienti come vendita al dettaglio, trasporti e cibo e bevande.

Installazione senza sforzo. Controllo totale.

Operare, monitorare e mantenere con CMND & Control

Immagine brillante. Costruzione robusta.

D-image: imaging clinicamente accurato

Robusto alloggiamento in metallo

Soluzione di sistema robusta

Controllo automatico della retroilluminazione a risparmio energetico

Il failover assicura che i contenuti siano sempre in riproduzione

Sofisticatezza e intelligenza con SDM-L

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	65"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	65 "
Touch Screen	No
Luminosità	750 cd/m ²
Tecnologia pannello	ADS
Risoluzione massima orizzontale	3840 Px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 Px
Risoluzione video	4K (UHD)
Dot pitch	0,37 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1200 :1
Contrasto dinamico	500000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	24/7

CONNESSIONI

Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	3 nr

Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	1
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
Tipi connessione	Display Port1.2 (x1), DVI-I (x 1), USB 2.0 (x1), HDMI 2.0 (x3)
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	No
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Esterno
System on Chip (SOC)	Si
Software per la gestione dei contenuti	Si
Contenuto della confezione	Copertura interruttore CA, Logo Philips, Cavo di alimentazione, Guida rapida, Telecomando e batterie AAA, Cavo RS232 (3 m), Cavo RS232 a margherita, Copertura per uscita USB, Morsetto raccogli-cavi
DIMENSIONI	
Altezza	83,73 cm
Larghezza	146,23 cm
Profondità	8,99 cm
Peso	27,8 Kg
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No

SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	No
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 hr
Potenza assorbita	0,5 W
Potenza assorbita in esercizio	155 W