



Usb-c hdmi+vga+lan+pd100w+charg 77w



Codice	CK265553
EAN	8595611705465
Marca	I-TEC
Part number	C31NANOVGA77W
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.495
Volume (cm³)	2357.5

I-TEC - USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Universal Charger 77 W Bundle: Docking C31NANODOCKVGAPD + Alimentatore CHARGER-C77W STAZIONI DI DOCKING

- 1 cavo USB-C integrato per collegare il dispositivo (20 cm)
- Tecnologia di stazione dock: USB-C
- Power Delivery: 100 W
- Porte video: 1 porta VGA, 1 porta HDMI
- Risoluzione:
- Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.2:
- 1 monitor 1x HDMI fino a 4K/30Hz
- 1 monitor 1x HDMI fino a 1080p/120Hz
- 1 monitor 1x VGA fino a 1080p/60Hz
- 1 porta USB-C gen. 1 (solo per i dati)
- 1 porta USB-C PD (solo power delivery)
- 3 porte USB 3.1 gen. 1
- 1 porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)

- 1 porta 3,5mm Combo Audio
- 1 slot SD / microSD
- Clonazione dell indirizzo MAC: Sì (utilizzando il software i-tec Docker Pro)
- WOL: S1, S2, S3
- Indicatore LED
- OS: Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti
- Dimensioni del prodotto: 115 x 60 x 18 mm
- Peso del prodotto: 100 g
- Dimensioni confezione: 191 x 97 x 23 mm
- Peso confezione: 134 g

Requisiti hardware:

Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4

Requisiti per la funzione Power Delivery:

 Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 libera con supporto Power Delivery

Requisiti per I uscita video:

 Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o una porta Thunderbolt 3/4

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti.
- ** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento video multischermo, né I opzione schermo esteso. Ciò significa che quando si è collegati a un monitor esterno, verrà visualizzato solo lo schermo specchiato. (Non valido per gli androidi con estensione DEX e Easy Projection)

ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE

- Tensione di ingresso AC 100-240V, 50-60Hz
- Potenza di uscita (max.): 77W
- Tensione di uscita USB-C: DC 5V / 9V / 12V / 15V / 20V
- Corrente di uscita USB-C: max. 3,25A
- Potenza d uscita USB-C PD (mass.): 65 W
- Tensione di uscita USB-A: DC 5V
- Corrente di uscita USB-A: max. 2.4A
- Potenza d uscita USB-A (mass.): 12 W
- Protezione contro: sovraccarico di corrente, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.
- Temperature operative: 0°C 40°C

Contenuto confezione:

STAZIONE DOCK

- docking station i-tec USB-C con cavo (20 cm)
- Manuale Quick Start

ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE UNIVERSALE

- 1 Adattatore universale di 77 W
- Cavo (150 cm) 1 Libretto d uso

SPECIFICHE	
Colore	grigio
Tipo	docking station universale
Funzioni	espandere le porte di un notebook
Marca	I-TEC

DIMENSIONI CON IMBALLO		
Peso con imballo	0,13 kg	
Lato A	19,1 cm	
Lato B	9,7 cm	
Lato C	2,3 cm	
SPECIFICHE		
Colore primario	grigio	
Funzione	Espandere le porte di un notebook	
Materiale	Alluminio	
Tipologia specifica	Docking station	
Altre informazioni	 1 cavo USB-C integrato per collegare il dispositivo (20 cm) Porte video: 1 porta VGA, 1 porta HDMI (1 Monitor in estensione) 1 porta USB-C gen. 1 (solo per i dati) 1 porta USB-C PD (solo power delivery) 3 porte USB 3.1 gen. 1 1 porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153) 1 porta 3,5mm Combo Audio 1 slot SD / microSD 	
Lucchetto	No	
Order code	 Clonazione dellindirizzo MAC: Sì (utilizzando il software <u>i-tec Docker Pro</u>) WOL: S1, S2, S3 Indicatore LED 	
SPECIFICHE COMPATIBILITÀ		
Marca Primaria	Requisiti hardware: • Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4	

	Requisiti per la funzione Power Delivery:
	Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 libera con supporto Power Delivery
	Requisiti per luscita video:
	Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o una porta Thunderbolt 3/4
	Sistema operativo:
	 Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti.
	** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento video multischermo, né lopzione schermo esteso. Ciò significa che quando si è collegati a un monitor esterno, verrà visualizzato solo lo schermo specchiato. (Non valido per gli androidi con estensione DEX e Easy Projection)
Modello Primario	
Wodello i filitario	Contenuto confezione: STAZIONE DOCK
	 docking station i-tec USB-C con cavo (20 cm) Manuale Quick Start
	ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE UNIVERSALE
	• 1 Adattatore universale di 77 W
	• Cavo (150 cm)
	• 1 Libretto duso