



Codice	CK265920
EAN	7331021070486
Marca	AXIS
Part number	7271477
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.815
Volume (cm ³)	29839

ExCam XF M3016 è una telecamera a scatola fissa protetta contro le esplosioni, leggera e robusta che offre una qualità video eccellente e può essere installata da un solo addetto con semplicità. Ideale per impianti di lavorazione interni, questa telecamera compatta in acciaio inossidabile può adattarsi facilmente agli ambienti dove è necessaria. Ha certificazioni (ATEX/IECEX/EAC Ex/IA) per l'uso in aree potenzialmente infiammabili.

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS

Tecnologia	ip
------------	----

CONNESSIONI

Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Nessuna
Numero interfacce rete	0
Numero USB Port	0
Integreted Network Management	<p>API aperta per l'integrazione di software, compresi VAPIX® e AXIS Camera Application Platform; specifiche disponibili all'indirizzo axis.com</p> <p>Connessione a cloud con un clic</p> <p>Profilo G di ONVIF®, Profilo S di ONVIF® e Profilo T di ONVIF®, specifica disponibile all'indirizzo onvif.org</p>
Numero interfacce management	0

FEATURES

Rilevazione Movimento	No
Numero Antenne	0
Angolo	2,8 mm, F2.0
Antenna	NA
Frequenza RF	NA Ghz
Sensivity RF	NA
Wireless Encryption	NA
Wireless Security	

	NA
Altre features	NA
GENERALE	
Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	No
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	Standard
Movimento	Si
Uso Notturno	No
Resistenza all'acqua	No
Microfono incorporato	No
Colore primario	Alluminio
HARDWARE	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	2,9 Volts
Temperatura di lavoro min	-5
Temperatura di lavoro max	40
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
Altri protocolli supportati	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1
capacità memoria RAM	512

capacità memoria Flash	512
IMMAGINE	
Rapporto focale	2 f
Sensore	1/3
Numero pixel effettivi	3 p
Zoom ottico	0 x
Zoom digitale	0 x
Risoluzione orizzontale massima	2016 p
Risoluzione verticale massima	1512 p
Durata otturazione 1/	32500 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,4 lux
Formato video digitale	H.264 - MPEG4
Formato foto digitale	JPEG
DIMENSIONI	
Larghezza	179 mm
Altezza	79 mm
Profondità	96 mm
Peso	2700 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Tipo Software	<p>AXIS Companion, AXIS Camera Station e il software per la gestione video dei partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis sono disponibili all'indirizzo axis.com/vms</p>
Supporto	No
Altro	NA
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	OK
Conformità ETSI	

	NA
Conformità LAN	NA
Conformità Wireless	NA
Altre certificazioni conformità	NA