ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Lettore codici a barre ZEBRA DS9308 2D, SCANNER PRESENTAZIONE, CAVO USB INCLUSO DS9308SR4U2100A	
Codice	CK265926
EAN	ZBDS9308ZW
Marca	ZEBRA
Part number	DS9308SR4U2100A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.5
Volume (cm³)	2064.6

LO SCANNER A PRESENTAZIONE CHE LEGGE QUALSIASI COSA E GARANTISCE LA MASSIMA AFFIDABILITÀ, SEMPRE!Lo scanner serie DS9300 è un piccolo dispositivo a presentazione dalle grandi funzionalità. Con un fattore di forma compatto e un'estetica accattivante, la serie DS9300 si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, dalla boutique più trendy al minimarket con poco spazio sul banco della cassa. Velocità di lettura a raffica best-in-class e prestazioni senza confronti anche sui codici a barre meno leggibili evitano il formarsi di code. La sua struttura resistente è realizzata per resistere alle cadute, agli urti e al contatto con i liquidi inevitabili nell'uso quotidiano.PERFETTO PER OGNI TIPO DI SCANSIONECon un microprocessore da 800 MHz, un sensore ad alta risoluzione da un megapixel e l'esclusiva tecnologia di imaging intelligente PRZM, la serie DS9300 cattura istantaneamente ogni codice a barre praticamente in qualsiasi condizione e su qualunque supporto. E con velocità di lettura leader di settore e il campo di visuale più ampio della categoria, la serie DS9300 è in grado di catturare i codici a barre non appena gli articoli vengono presentati.DESIGN INNOVATIVOCon un ingombro quasi pari a zero, c'è sempre spazio per lo scanner DS9300 sul banco, anche nelle postazioni più anguste. I LED incassati sono praticamente invisibili e la loro intensità si riduce automaticamente quando il dispositivo non è in uso per non dare fastidio agli occhi. La base di accoppiamento dello scanner offre quattro posizioni,

per scegliere quella più comoda per la scansione da eseguire, e il suo design anti-attrito ne previene l'usura.RESISTENZA E AFFIDABILITÀ ECCEZIONALICadute, polvere e liquidi non fanno paura agli scanner della serie DS9300. Sono costruiti per resistere a cadute da 1,5 m su cemento e a 1.000 impatti da rotolamento consecutivi da 0,5 m. E grazie alla tenuta IP52 e a un layout ottico-meccanico in attesa di brevetto che include un foro per l'emissione di segnali acustici nascosto, oltre a circuiti elettrici e un connettore cavo sollevati, anche la base resiste al contatto con i liquidi.

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d/2d/digimarc
Marca	ZEBRA
Interfaccia	emulazione tastiera / ibm 46xx / rs232 / usb
Tecnologia	area imager

DIMENSIONI	
Altezza massima	145 mm
Larghezza massima	86 mm
Peso	318 gr
Profondità massima	83 mm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	CBA-U21-S07ZBR SHIELDED USB CABLE incluso nella confezione
Manuali	Scaricabile dal sito Zebra
Software	123Scan disponibile gratuitamente sul sito Zebra
Stand	No
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	Conformità normativa Sicurezza ambientale EN 50581:2012 RoHS 2011/65/EU (2015/863) - EN 50581:2012, IEC 63000 REACH 1907/2006 Sicurezza elettrica IEC 62368-1 2a ediz. EN 62368-1:2014/AC:2015 UL/IEC 60950-1, 2a ediz. CAN/CSA C22.2 No.60950-1, 2a ediz. Sicurezza LED IEC 62471:2006 (ed. 1.0) EN 62471:2008 (LED)

	EMI/RFI FCC 47 CFR parte 15B, ICES-003, EN55032, EN55024, EN55035, VCCI e SABS
HARDWARE	
Distanza minima lettura	0 cm
Wireless	No
Distanza massima lettura	28 cm
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / IBM 46xx / RS232 / USB
Posizionamento	Presentation
Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Mtbf	0 h
IP	IP52
RFID	No
Healthcare	No
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	5 V
Power Supply Type	Da 4,5 a 5,5 V CC con alimentazione via host; da 4,5 a 5,5 V CC con alimentazione esterna
GENERALE	
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
Posizionamento	Presentation
Schermo LCD	No
Colore	Nero
Auto-ID	Si
DECODING	
Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	28 cm
Tipologia di codici letti	1D/2D/DIGIMARC
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Imager

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP52
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	50 °
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / IBM 46xx / RS232 / USB