

| | |
|---|--|
| Lettores codici a barre ZEBRA DS9308 2D, SCANNER PRESENTAZIONE, CAVO USB INCLUSO DS9308SR4U2100A |  |
|---|--|

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Codice | CK265926 |
| EAN | ZBDS9308ZW |
| Marca | ZEBRA |
| Part number | DS9308SR4U2100A |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.5 |
| Volume (cm ³) | 2064.6 |

LO SCANNER A PRESENTAZIONE CHE LEGGE QUALSIASI COSA E GARANTISCE LA MASSIMA AFFIDABILITÀ, SEMPRE!Lo scanner serie DS9300 è un piccolo dispositivo a presentazione dalle grandi funzionalità. Con un fattore di forma compatto e un'estetica accattivante, la serie DS9300 si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, dalla boutique più trendy al minimarket con poco spazio sul banco della cassa. Velocità di lettura a raffica best-in-class e prestazioni senza confronti anche sui codici a barre meno leggibili evitano il formarsi di code. La sua struttura resistente è realizzata per resistere alle cadute, agli urti e al contatto con i liquidi inevitabili nell'uso quotidiano.**PERFETTO PER OGNI TIPO DI SCANSIONE**Con un microprocessore da 800 MHz, un sensore ad alta risoluzione da un megapixel e l'esclusiva tecnologia di imaging intelligente PRZM, la serie DS9300 cattura istantaneamente ogni codice a barre praticamente in qualsiasi condizione e su qualunque supporto. E con velocità di lettura leader di settore e il campo di visuale più ampio della categoria, la serie DS9300 è in grado di catturare i codici a barre non appena gli articoli vengono presentati.**DESIGN INNOVATIVO**Con un ingombro quasi pari a zero, c'è sempre spazio per lo scanner DS9300 sul banco, anche nelle postazioni più anguste. I LED incassati sono praticamente invisibili e la loro intensità si riduce automaticamente quando il dispositivo non è in uso per non dare fastidio agli occhi. La base di accoppiamento dello scanner offre quattro posizioni,

per scegliere quella più comoda per la scansione da eseguire, e il suo design anti-atrito ne previene l'usura. **RESISTENZA E AFFIDABILITÀ ECCEZIONALI** Cadute, polvere e liquidi non fanno paura agli scanner della serie DS9300. Sono costruiti per resistere a cadute da 1,5 m su cemento e a 1.000 impatti da rotolamento consecutivi da 0,5 m. E grazie alla tenuta IP52 e a un layout ottico-meccanico in attesa di brevetto che include un foro per l'emissione di segnali acustici nascosto, oltre a circuiti elettrici e un connettore cavo sollevati, anche la base resiste al contatto con i liquidi.

| SPECIFICHE | |
|---------------|--|
| Compatibilità | 1d/2d/digimarc |
| Marca | ZEBRA |
| Interfaccia | emulazione tastiera / ibm 46xx / rs232 / usb |
| Tecnologia | area imager |

| HARDWARE | |
|--------------------------|--|
| Posizionamento | Presentation |
| Tipo sensore | IMAGER |
| Schermo LCD | No |
| Wireless | No |
| Interfacce supportate | Emulazione Tastiera / IBM 46xx / RS232 / USB |
| Distanza minima lettura | 0 cm |
| Distanza massima lettura | 28 cm |
| Mtbf | 0 h |
| IP | IP52 |

| DECODING | |
|---------------------------------|----------------|
| Funzione lettura codici a barre | Si |
| Tecnologia di lettura | Imager |
| Tipologia di codici letti | 1D/2D/DIGIMARC |

| ALIMENTAZIONE | |
|-----------------------|---|
| Power Supply Tensione | 5 V |
| Power Supply Type | Da 4,5 a 5,5 V CC con alimentazione via host; da 4,5 a 5,5 V CC con alimentazione esterna |

| CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO | |
|--|-------|
| Temperatura di Stoccaggio Min | -40 ° |
| Temperatura di Stoccaggio Max | 70 ° |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Temperatura Operativa Min | 0 ° |
| Temperatura Operativa Max | 50 ° |
| CONFORMITÀ | |
| Conformità CEE | <p>Conformità normativa</p> <p>Sicurezza ambientale EN 50581:2012</p> <p>RoHS 2011/65/EU (2015/863) - EN 50581:2012, IEC 63000 REACH 1907/2006</p> <p>Sicurezza elettrica IEC 62368-1 2a ediz. EN 62368-1:2014/AC:2015 UL/IEC 60950-1, 2a ediz. CAN/CSA C22.2 No.60950-1, 2a ediz.</p> <p>Sicurezza LED IEC 62471:2006 (ed. 1.0) EN 62471:2008 (LED)</p> <p>EMI/RFI FCC 47 CFR parte 15B, ICES-003, EN55032, EN55024, EN55035, VCCI e SABS</p> |
| GENERALE | |
| Auto-ID | Si |
| Colore | Nero |
| Erogazione Garanzia | PICK AND RETURN |
| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | |
| Cavi | CBA-U21-S07ZBR SHIELDED USB CABLE incluso nella confezione |
| Manuali | Scaricabile dal sito Zebra |
| Software | 123Scan disponibile gratuitamente sul sito Zebra |
| DIMENSIONI | |
| Altezza massima | 145 mm |
| Larghezza massima | 86 mm |
| Peso | 318 gr |
| Profondità massima | 83 mm |
| Posizionamento | Presentation |
| Schermo LCD | No |

| | |
|--------------------------|--|
| Distanza minima lettura | 0 cm |
| Distanza massima lettura | 28 cm |
| CONNETTIVITÀ | |
| Wireless | No |
| Interfacce supportate | Emulazione Tastiera / IBM 46xx / RS232 / USB |
| IP | IP52 |
| RFID | No |
| Healthcare | No |
| Stand | No |