



Scanner documentale hp digital sender flow 8500fn2 l2762a

Codice	CK265960
EAN	0190781643678
Marca	HP
Part number	L2762A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	20.42
Volume (cm ³)	167076

Panoramica

Lo scanner di rete più veloce e più sicuro contribuisce a dare impulso al vostro business. Elevate prestazioni per ottimizzare la produttività in ufficio.

Invio digitale ad alte prestazioni

Trasformate in modo semplice e rapido le scansioni in testo modificabile, PDF crittografati e altri tipi di file utilizzando l'OCR integrato.

Massima produttività. Ancora più veloce.

Gestite grandi volumi di lavoro a velocità straordinarie: fino a 100 ppm/200 ipm.

Acquisite facilmente ogni pagina, anche risme in formati misti, grazie a HP EveryPage e al sensore a ultrasuoni.

Uno scanner affidabile, scansione dopo scansione, consigliato per un volume massimo di 10.000 pagine al giorno.

Il dispositivo di scansione più sicuro al mondo

L'architettura con firmware HP FutureSmart può essere scalabile tra i dispositivi e potenziata nel tempo con nuove funzionalità.

HP OXP offre soluzioni già pronte o personalizzate per i processi quali sicurezza, contabilizzazione e altro ancora.
Centralizzate il controllo dell'ambiente di scansione con HP Web Jetadmin, contribuendo allo sviluppo dell'efficienza aziendale.

Integrazione semplificata delle soluzioni di workflow

Aumentate le possibilità di utilizzo dei dati, grazie alle opzioni di scansione multipla: cartelle, siti FTP, e-mail, unità USB, SharePoint e molto altro ancora.

Definite i profili di scansione, eseguite la scansione su cloud e altre destinazioni e migliorate automaticamente le immagini.

L'OCR integrato consente di creare file ricercabili che possono essere inviati dopo la scansione a più destinazioni con l'auto-imaging avanzato.

SPECIFICHE

Marca	HP
Formato	A4
Fronte/Retro automatico	sì
Modalità scansione	superficie piana/adf
Risoluzione	600 dpi
Scheda di rete	sì
Tipo	scanner per documenti e immagini

GESTIONE MEDIA

Fronte retro	Si
ADF compreso	sì
PDF	Si
Scansione di negativi/diapositive	No
Formati carta gestiti	A4, A5, A6, RA4, B5, B6
Tipi di supporti	ADF: carta (comune, getto d'inchiostro, lucida/per brochure a getto d'inchiostro), carta fotografica; Superficie piana: tutti i supporti ADF, buste, etichette, schede, libri

SISTEMA SCANSIONE

Formato massimo scansione	A4
Modalità di scansione	Superficie piana/ADF
Elemento di scansione	CCD e CIS
Profondità colore	0 bit
Profondità colore esterna	0 bit

Funzioni pulsanti pannello di controllo	Display LCD XGA 1024 x 768 mm; Tecnologia light touch che supporta interazioni basate su gesti; controllo per la regolazione della luminosità dello schermo Icona Home per tornare rapidamente alla schermata Home dell'interfaccia utente; tastiera virtuale e una tastiera fisica
Tipo sorgente luminosa / lampada	Non presente
Profondità di grigio	256 bit
Profondità di grigio esterna	0 bit
FORMATI SCANSIONE	
BMP	Si
Jpeg	Si
Tiff	Si
GIF	No
HTM	No
PNG	Si
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	21,6 cm
Dimensione massima di scansione Vert	35,6 cm
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	SI
Nr. porte usb 2.0	3
Porta firewire	No
porta LPT	No
Ps/2	No
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows 8	Si
software OCR	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	Si
Drivers inclusi	-
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Xp	No

Adattatore supporti	-
requisiti minimi sistema Windows	-
PERFORMANCE SCANSIONE	
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Velocità scansione b&n	0 sec
Velocità scansione colori	0 sec
Ciclo operativo/duty cycle	10000 pages/day
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	600 dpi
Velocità scansione anteprima	1,6 sec
Risoluzione interpolata verticale	600 dpi
velocità scansione OCR	0 sec
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione foto	Si
Scansione Microfilm	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	26,3 mm
Larghezza	51,2 mm
Profondità	58,5 mm
Peso	17,5 kg
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	0 W
Tensione di alimentazione	220-240 V
PANNELLO LCD	
Tipo pannello di controllo LCD	Display LCD XGA 1024 x 768 mm; Tecnologia light touch che supporta interazioni basate su gesti; controllo per la regolazione della luminosità dello schermo Icona Home per tornare rapidamente alla schermata Home dell'interfaccia utente; tastiera virtuale e una tastiera fisica
Dimensione	0 "
Caratteristiche pannello LCD	Display LCD XGA 1024 x 768 mm; Tecnologia light touch che supporta interazioni basate su gesti; controllo per la regolazione della luminosità dello schermo Icona Home per tornare rapidamente alla schermata Home dell'interfaccia utente; tastiera virtuale e una tastiera fisica
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	0 dB

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
Software incluso	Browser HP, schermata di benvenuto per sistema operativo Mac
SOLUZIONI	
Office	Si
Scuola Digitale	Generico
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione IEC 60950-1	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (internazionale); EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013/+AC:2011 (UE); EN 62479:2010/IEC 62479:2010, direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE con marchio CE (Europa); certificato GS (Germania, Europa)