



Codice	CK266206
EAN	3000000001356
Marca	ZEBRA
Part number	282P-101520-000
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.705
Volume (cm <sup>3</sup> )	16560

**Stampanti a trasferimento termico on-demand da due pollici per etichette, ricevute, cartellini e braccialetti!**

Queste stampanti compatte e semplici da usare arricchiscono la famiglia di stampanti desktop Zebra con nuovi livelli di prestazioni.

La stampante **termica diretta LP 2824 Plus** e la **TLP 2824 Plus a stampa termica diretta e a trasferimento termico** combinate sono ideali per l'identificazione dei pazienti, l'etichettatura dei farmaci, dei prodotti in vendita e degli scaffali, così come per tutte le applicazioni in cui è richiesta una stampa di precisione a caratteri piccoli.

**Prestazioni eccellenti a un prezzo contenuto**

Queste compatte stampanti di Zebra offrono prestazioni di etichettatura rapide e professionali da sfruttare in ufficio, in laboratorio o ovunque sia necessario stampare piccole quantità di etichette con codici a barre, ricevute e cartellini.

Si tratta di macchine robuste con un rivestimento in ABS a doppio strato, in grado di offrire tutte le funzionalità delle "grandi stampanti" a prezzi decisamente contenuti. Inoltre, sono estremamente semplici da usare, in modo che anche chi è totalmente privo di esperienza sia in grado di utilizzarle e impostarle senza difficoltà.

## SPECIFICHE

Marca	ZEBRA
-------	-------

## HARDWARE

Posizionamento	Desktop
Stampa codici a barre	Si
Stampa badge	No
Tecnologia di stampa	Stampa a trasferimento termico Col
Linguaggio di programmazione	ZPL - EPL
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	USB - Ethernet (10/100)
Media supportati	Etichette - Carta per ricevute - Bracciali
Codificatore Banda Magnetica	No
Supporto RFID	No
Stampa badge a colori	No
Stampa badge fronte/retro	No
Codici a barre supportati	<b>Codici a barre lineari:</b> Codabar, Code 11 (ZPL), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14 (ZPL), GS1 DataBar (RSS), Industrial 2-of-5 (ZPL), Interleaved 2-of-5, MSI, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5 (ZPL), UCC/EAN-128 (EPL), UPC-A e UPC-E <b>Codici a barre bidimensionali</b>
Velocità di stampa	102 mm/s
Risoluzione di stampa	203 dpi

Punti per millimetro	8 dot
Lunghezza massima di stampa	990 mm
larghezza massima di stampa	0 mm
Led di stato	No
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Power Supply Tensione	240 V
Power Supply Type	AC
<b>CONFORMITÀ</b>	
Certificazioni	Emissioni: FCC Parte 15, Sottoparte B, VCCI, C-Tick Emissioni e suscettibilità: (CE): EN 55022 Classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-0 e EN 55024, CCC Sicurezza: schema CB IEC 60950:1991 +A1 +A2, +A3 +A4, TÜV, NRTL, IRAM, NOM, AAMI, CCC
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Colore primario	bianco
Materiale	Plastica
Altezza	178 mm
Larghezza	126 mm
Profondità	235 mm
Peso	1,6 kg
Portatile	No
Spellicolatore incluso	No
Taglierina inclusa	No
Riavvolgitore	No
<b>MEMORIA</b>	
Memoria SDRAM	8 MB
Memoria Flash	4 MB
<b>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE</b>	
Cavi	Nessuno
Manuali	In inglese
Software	Driver ZebraDesigner ZebraDesigner Pro ZebraDesigner ZebraNet Bridge Enterprise Utilità di impostazione Zebra Zebra Universal Driver ZBI-Developer
Drivers supportati	EPL2

	EPL line mode (Solo stampa termica diretta Solo stampante LP 2824 Plus) ZPL II® Abilitato per XML ZBI 2.0 Web View Alert
<b>SOLUZIONI</b>	
Auto-ID	Si
Office	Si