ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Switch NETGEAR NETGEAR SMB High GSM4328S-100NES	
Codice	CK266227
EAN	0606449110104
Marca	NETGEAR
Part number	3802438
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.34
Volume (cm³)	23284.5

ProSafe Stackable Switch M4300-28G - Full Managed Gigabit Layer 3 a 24 porte 10/100/1000 Mbit RJ45 + 2 porte 100/1000Mbit/10Gbit RJ45 + 2 porte SFP/SFP+ (per moduli AGM731F - AGM732F - AGM734 - AXM761 AXM762 - AXM763 - AXM764 - per cavi AXC761 - AXC762) Stacking sicuro NSF (No Stop Forwarding) realizzabile porte 10Gbit RJ45/SFP+ tra tutti i modelli M4300 sino ad un massimo di 8 unità - Funzionalità Auto-iSCSI/Auto-VoIP per la prioritizzazione automatica del traffico - Supporto IPv6, Routing Statico e Routing VLAN, DHCP server, LLDP, OSPFv2, VRRP, Policy Based Routing, OpenFlow 1.3, DiffServ QoS, Non Blocking - Management tramite protocolli HTTP/HTTPS/SNMP/TELNET/SSH e porte console miniUSB/RS232/RJ45 e porta ethernet Out-of-Band - Porta USB per espansione memoria switch - Opzione di ridondanza alimentazione tramite PSU APS150W addizionale da montare nel secondo slot disponibile - Rack mountable con staffe e viti incluse - Contratto di supporto disponibile

SPECIFICHE	
Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	24 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	150 W
Alimentazione ridondata	No
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Dimensioni tabella MAC	16000
Vlan supportate	4000
Modalità Stacking	Dual Stacking
PoE Budget	0 W
Gestione	Managed (CLI)
Industriale	No
Stackable	Si
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	97 mm
Larghezza	570 mm
Peso	6000 gr
Profondità	43 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	0
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	Si
Nr. porte LAN	24 N
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000

Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	28
Tipo e velocità porte Uplink	N/A