

telecamera ip esterno no AXIS
 02125-001 - M2036-LE 02125-001



Codice	CK266499
EAN	7331021072978
Marca	AXIS
Part number	02125-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.705
Volume (cm ³)	2484

Day/night, compact and outdoor-ready bullet style 4 MP camera in black color, IP66, IP67, NEMA 4X and IK08-rated. Built-in IR illumination and WDR. Fixed lens with 130° HFOV, corridor format, automatic IR cut filter. Multiple, individually configurable H.264, H.265 and Motion JPEG streams; max 4 MP / QuadHD resolution at 30 fps. Axis Zipstream technology for reduced bandwidth and storage needs. Includes a Deep Learning Processing Unit (DPLU) for advanced analytics. Axis Object Analytics, video motion detection and active tampering alarm. Memory card slot for optional local video storage. AXIS Edge Vault for increased Cyber Security. Integrated bracket for easy mounting on wall and ceiling. Power over Ethernet. Operating conditions -30 °C to 50 °C (-22 °F to 122 °F). Midspan not included.

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

CONNESSIONI	
Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Nessuna
Numero interfacce rete	0
Numero USB Port	0
Numero interfacce management	0

FEATURES	
Rilevazione Movimento	No
Numero Antenne	0
Angolo	0
Antenna	0
Frequenza RF	0 Ghz
Wireless Encryption	0
Wireless Security	0
Altre features	0

GENERALE	
Tecnologia	Digitale/IP
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera

Forma	BULLET
Movimento	Si
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	No
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco
HARDWARE	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	5 Volts
Temperatura di lavoro min	-30
Temperatura di lavoro max	50
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
Altri protocolli supportati	<p>IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSb , HTTP/2, TLSb , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, DHCPv4/v6, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1</p>
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512
IMMAGINE	
Rapporto focale	2,1 f
Sensore	1/2.7 ' CMOS
Numero pixel effettivi	3,98 pixels
Zoom ottico	0 x
Zoom digitale	0 x
Risoluzione orizzontale massima	2304 pixels

Risoluzione verticale massima	1728 pixels
Durata otturazione 1/	38500 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,4 lux
Formato video digitale	H.264 - MPEG4
Formato foto digitale	JPEG
DIMENSIONI	
Larghezza	101 mm
Altezza	0 mm
Profondità	170 mm
Peso	491 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Tipo Software	<p>AXIS Companion, AXIS Camera Station, software per la gestione video di partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis.</p> <p>Per ulteriori informazioni, consultare axis.com/vms</p>
Supporto	No
Altro	NA
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	Si
Conformità ETSI	Si
Conformità LAN	Si
Conformità Wireless	Si
Altre certificazioni conformità	NA