

<b>Telecamera ip esterno NO AXIS AXIS          Q1952-E 19mm 02160-001</b>	
Codice	CK266505
EAN	7331021073876
Marca	AXIS
Part number	02160-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.63
Volume (cm <sup>3</sup> )	6121.5
<p>AXIS Q1952-E fornisce un flusso video termico dalla risoluzione elevata per eseguire un rilevamento affidabile 24 ore su 24. Comprende AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, e AXIS Loitering Guard per una sorveglianza proattiva. È perfetta per la protezione perimetrale. Aggiungere analisi di terze parti è semplice grazie alla piattaforma di analisi potente. Funzionalità di cybersecurity integrate bloccano gli accessi non autorizzati e tutelano il tuo sistema. Ad esempio, Axis Edge Vault protegge l'ID del dispositivo Axis e semplifica l'autorizzazione dei dispositivi Axis in rete. AXIS Q1952-E comprende anche un modulo TPM (Trusted Platform Module) con certificazione FIPS 140-2 livello 2. Questa telecamera compatta e priva di alogeni risulta inoltre robusta e adatta anche all'impiego in condizioni difficili.</p>	

**SPECIFICHE**

Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	132 mm
Larghezza	132 mm
Peso	1400 gr
Profondità	272 mm
<b>FEATURES</b>	
Angolo	0
Numero Antenne	0
Rilevazione Movimento	Si
<b>CONTENUTO CONFEZIONE</b>	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No
<b>HARDWARE</b>	
Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	Si
Temperatura di lavoro min	-40 °C
Temperatura di lavoro max	60 °C
Alimentazione	13 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512
<b>CONNESSIONI</b>	
Numero USB Port	0
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1

Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce management	1
<b>GENERALE</b>	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	Bullet
Uso Notturno	Si
<b>IMMAGINE</b>	
Sensore	CMOS "
Rapporto focale	1,23 F
Illuminazione minima	0 lux
Durata otturazione 1/	0 sec
Formato video digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4
Risoluzione orizzontale massima	640 px
Risoluzione verticale massima	480 px
Velocità di riproduzione	30 fps
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4