

**Telecamera ip interno NO AXIS 02113-001**


Codice	CK266650
EAN	7331021072817
Marca	AXIS
Part number	02113-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.51
Volume (cm <sup>3</sup> )	1300

**AXIS M4216-LV Dome Camera**  
 Cupola varifocale da 4 MP con IR e deep learning  
 L'AXIS M4216-LV compatta e discreta fornisce immagini di qualità elevata, di giorno e di notte. Con un'unità di elaborazione deep learning (DLPU), puoi sfruttare applicazioni intelligenti che si basano sul deep learning sull'edge. Inoltre, Axis Edge Vault protegge l'ID del dispositivo Axis e semplifica l'autorizzazione dei dispositivi Axis nella rete. Pensata per intonarsi alla perfezione in tutti gli ambienti, la telecamera si può riverniciare e mette a disposizione un'ampia gamma di accessori per un monitoraggio discreto. È dotato di porta HDMI e mette a disposizione la flessibilità per l'aggiunta di connettività audio e I/O tramite accessori.

- > Qualità di immagine ottima a 4 MP
- > Obiettivo varifocale con messa a fuoco e zoom remoti
- > WDR, Lightfinder e OptimizedIR
- > Supporto per analisi con deep learning

> Uscita HDMI per monitor per la visualizzazione pubblica

## SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	interno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

## DIMENSIONI

Altezza	77 mm
Larghezza	121 mm
Peso	375 gr
Profondità	121 mm

## FEATURES

Angolo	0
Numero Antenne	0
Rilevazione Movimento	Si

## CONTENUTO CONFEZIONE

Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No

## HARDWARE

Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	Si
Temperatura di lavoro min	0 °C
Temperatura di lavoro max	45 °C
Alimentazione	10 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512

## CONNESSIONI

Numero USB Port	1
-----------------	---

Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce management	1
<b>GENERALE</b>	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Interno
Resistenza all'acqua	No
Forma	Dome
Uso Notturno	Si
<b>IMMAGINE</b>	
Sensore	1/2.7 " CMOS "
Rapporto focale	2,7 F
Illuminazione minima	0,18 lux
Durata otturazione 1/	37500 sec
Formato video digitale	H.264 - H.265
Risoluzione orizzontale massima	2304 px
Risoluzione verticale massima	1728 px
Velocità di riproduzione	30 fps
Formato foto digitale	JPEG