ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Telecamera ip interno no AXIS 02113-001	
Codice	CK266650
EAN	7331021072817
Marca	AXIS
Part number	02113-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.51
Volume (cm³)	1300

AXIS M4216-LV Dome Camera
Cupola varifocale da 4 MP con IR e deep learning
L'AXIS M4216-LV compatta e discreta fornisce immagini di qualità elevata, di giorno e di notte. Con un'unità di elaborazione deep
learning (DLPU), puoi sfruttare applicazioni intelligenti che si basano sul deep learning sull'edge. Inoltre, Axis Edge Vault protegge
l'ID del dispositivo Axis e semplifica l'autorizzazione dei dispositivi Axis nella rete. Pensata per intonarsi alla perfezione in tutti gli
ambienti, la telecamera si può riverniciare e mette a disposizione un'ampia gamma di accessori per un monitoraggio discreto. É
dotato di porta HDMI e mette a disposizione la flessibilità per l'aggiunta di connettività audio e I/O tramite accessori.
> Qualità di immagine ottima a 4 MP
> Obiettivo varifocale con messa a fuoco e zoom remoti
> WDR, Lightfinder e OptimizedIR
> Supporto per analisi con deep learning

> Uscita HDMI per monitor per la visualizzazione pubblica

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Adatto a	interno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

DIMENSIONI	
Altezza	77 mm
Larghezza	121 mm
Peso	375 gr
Profondità	121 mm
FEATURES	
Angolo	0
Numero Antenne	0
Rilevazione Movimento	Si
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No
HARDWARE	
Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	Si
Temperatura di lavoro min	0 °C
Temperatura di lavoro max	45 °C
Alimentazione	10 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512
CONNESSIONI	
Numero USB Port	1

Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero intefacce management	1
GENERALE	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Interno
Resistenza all'acqua	No
Forma	Dome
Uso Notturno	Si
IMMAGINE	
Sensore	1/2.7 ' CMOS "
Rapporto focale	2,7 F
Illuminazione minima	0,18 lux
Durata otturazione 1/	37500 sec
Formato video digitale	H.264 - H.265
Risoluzione orizzontale massima	2304 px
Risoluzione verticale massima	1728 px
Velocità di riproduzione	30 fps
Formato foto digitale	JPEG