



Codice	CK266651
EAN	7331021075931
Marca	AXIS
Part number	02327-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.93
Volume (cm ³)	4032

AXIS P3265-LV Dome Camera
 Cupola per ambienti interni da 2 MP con IR e deep learning
 AXIS P3265-LV mette a disposizione una qualità di immagine eccellente in qualsiasi condizione di luminosità grazie a Lightfinder 2.0, Forensic WDR e OptimizedIR. Basata sul system-on-chip (SoC) Axis più recente, include un'unità di elaborazione deep learning che consente funzionalità avanzate e analisi potenti sulla base di deep learning su edge. Grazie ad AXIS Object Analytics, offre il rilevamento e la classificazione di esseri umani, veicoli e tipi di veicoli, tutto in base alle esigenze specifiche. Grazie alla connettività audio e I/O è possibile integrare apparecchiature ed ampliare il valore del sistema. Inoltre, questa solida telecamera di classe IK10 include sicurezza informatica integrata per impedire l'accesso non autorizzato e salvaguardare il sistema.

- > Qualità di immagine eccellente a 2 MP
- > Lightfinder 2.0, Forensic WDR, OptimizedIR

- > Analisi con deep learning
- > Funzioni di sicurezza informatica integrate
- > Connettività audio e I/O

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	interno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

DIMENSIONI

Altezza	103 mm
Larghezza	149 mm
Peso	650 gr
Profondità	149 mm

FEATURES

Angolo	0
Numero Antenne	0
Rilevazione Movimento	No

CONTENUTO CONFEZIONE

Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No

HARDWARE

Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	Si
Temperatura di lavoro min	0 °C
Temperatura di lavoro max	50 °C
Alimentazione	9 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	8192

CONNESSIONI	
Numero USB Port	1
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce management	1
GENERALE	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	No
Luogo utilizzo prevalente	Interno
Resistenza all'acqua	No
Forma	Dome
Uso Notturno	Si
IMMAGINE	
Sensore	1/2.8 "
Rapporto focale	1,8 F
Illuminazione minima	0,1 lux
Durata otturazione 1/	66500 sec
Formato video digitale	H.265
Risoluzione orizzontale massima	1920 px
Risoluzione verticale massima	1080 px
Velocità di riproduzione	50 fps
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4