

telecamera ip esterno no AXIS 02330-001	
---	--

Codice	CK266653
EAN	7331021075962
Marca	AXIS
Part number	02330-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.19
Volume (cm <sup>3</sup> )	5738.04

**AXIS P3267-LVE Dome Camera**  
 Cupola per ambienti esterni da 5 MP con IR e deep learning  
 AXIS P3267-LVE mette a disposizione una qualità di immagine eccellente in qualsiasi condizione di luminosità grazie a Lightfinder 2.0, Forensic WDR e OptimizedIR. Basata sul system-on-chip (SoC) Axis più recente, include un'unità di elaborazione deep learning che consente funzionalità avanzate e analisi potenti sulla base di deep learning su edge. Grazie ad AXIS Object Analytics, offre il rilevamento e la classificazione di esseri umani, veicoli e tipi di veicoli, tutto in base alle esigenze specifiche. Grazie alla connettività audio e I/O è possibile integrare apparecchiature ed ampliare il valore del sistema. Inoltre, questa solida telecamera pronta per l'uso in ambienti esterni di classe IK10 include sicurezza informatica integrata per impedire l'accesso non autorizzato e salvaguardare il sistema.  
 > Qualità di immagine eccellente a 5 MP

- > Lightfinder 2.0, Forensic WDR e OptimizedIR
- > Analisi con deep learning
- > Connettività audio e I/O
- > Funzioni di sicurezza informatica integrate

## SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

## CONNESSIONI

Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	1
Numero interfacce management	1

## FEATURES

Rilevazione Movimento	Si
Numero Antenne	0
Angolo	0
Antenna	0

## GENERALE

Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	Dome
Movimento	Si
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco

<b>HARDWARE</b>	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	13 V
Temperatura di lavoro min	-40 °C
Temperatura di lavoro max	50 °C
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
capacità memoria RAM	2048
capacità memoria Flash	8192
<b>IMMAGINE</b>	
Rapporto focale	1,3 F
Sensore	1/2.7 ' CMOS in
Risoluzione orizzontale massima	2592 px
Risoluzione verticale massima	1944 px
Durata otturazione 1/	33500 sec
Velocità di riproduzione	50 fps
Illuminazione minima	0,13 lux
Formato video digitale	H.264 - H.265
Formato foto digitale	JPEG
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	149 mm
Altezza	107 mm
Profondità	149 mm
Peso	900 gr
<b>CONTENUTO CONFEZIONE</b>	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No