ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Switch RUCKUS NETWORKS 48-PRT 3 SLOTS-UPLINK/STACK (NO PSU) ICX7450-48	
Codice	CK267146
EAN	
Marca	RUCKUS NETWORKS
Part number	ICX7450-48
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.07
Volume (cm³)	44520

Brocade ICX 7450-48 Switch48×10/100/1000 Mbps RJ-45 ports

Lo switch Brocade ICX 7450 offre le prestazioni, la flessibilità e la scalabilità necessarie per le imprese con accesso Gigabit Ethernet (GbE).

Offre leader di mercato densità di stacking con un massimo di 12 switch per stack e combina prestazioni e affidabilità "chassis level" con la flessibilità, economicità, e " pay as you grow" di una soluzione stackable.

10/100/1000 Mbps, 2.5 Gbps, 10 Gbps 10GBASE-T ports: RJ-45

100 Mbps SFP ports

1 Gbps SFP ports 10 Gbps SFP+ ports

40 Gbps QSFP+ ports Out-of-band Ethernet management: 10/100/1000 Mbps RJ-45

Console management: Mini-USB RS232 serial port (Mini-B plug)

Storage: USB port, standard-A plug

SPECIFICHE	
Marca	RUCKUS NETWORKS
Numero porte LAN	48 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	93 W
Alimentazione ridondata	No
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Vlan supportate	4096
Modalità Stacking	Stacking fisico
PoE Budget	0 W
Gestione	Managed (CLI)
Industriale	No
Stackable	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	44 mm
Larghezza	440 mm

Peso	6500 gr
Profondità	394 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	1
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	RoHS-compliant (6 of 6); WEEE-compliant
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	Si
Nr. porte LAN	48 N
Altre informazioni sulla connettività	48×10/100/1000 Mbps RJ-45 ports
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	52
Tipo e velocità porte Uplink	N/A