

**Switch RUCKUS NETWORKS 48-PRT
 BUNDLE 4X10G SFP+ 2X40G 1PSU
 ICX7450-48-E**



Codice	CK267147
EAN	
Marca	RUCKUS NETWORKS
Part number	ICX7450-48-E
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.745
Volume (cm ³)	43036

Brocade ICX 7450-24 Switch 24x10/100/1000 Mbps RJ-45 ports

Lo switch Brocade ICX 7450 offre le prestazioni, la flessibilità e la scalabilità necessarie per le imprese con accesso Gigabit Ethernet (GbE).

Offre leader di mercato densità di stacking con un massimo di 12 switch per stack e combina prestazioni e affidabilità "chassis level" con la flessibilità, economicità, e " pay as you grow" di una soluzione stackable.

Connector options

10/100/1000 Mbps, 2.5 Gbps, 10 Gbps 10GBASE-T ports: RJ-45

100 Mbps SFP ports

1 Gbps SFP ports 10 Gbps SFP+ ports 40 Gbps QSFP+ ports

Out-of-band Ethernet management: 10/100/1000 Mbps RJ-45

Console management: Mini-USB RS232 serial port (Mini-B plug)

Storage: USB port, standard-A plug

SPECIFICHE

Marca	RUCKUS NETWORKS
Numero porte LAN	48 n

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Managed (CLI)
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	4096
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	Stacking fisico

CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	Si
Larghezza	440 mm
Nr. unità rack	1
Profondità	394 mm
Altezza	44 mm

Peso	6500 gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	93 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	48 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	Si
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	52
Altre informazioni sulla connettività	le 4 porte aggiuntive sono popolate dalle seguenti schede:ICX7400-4X10GF n.1ICX7400-1X40GQ n.2
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	RoHS-compliant (6 of 6); WEEE-compliant