



Codice	CK267482
EAN	7HP1RL97AA
Marca	HP
Part number	1RL97AA
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.8
Volume (cm ³)	3829.5

Scanner codici a barre HP ElitePOS 2D, lo scanner dal design impeccabile!
 Offri al cliente tutta l'efficienza necessaria con lo straordinario scanner di codici a barre 2D HP ElitePOS,
 lo scanner di codici a barre più piccolo e più sottile di HP, progettato per completare la soluzione HP ElitePOS.
 È in grado di leggere portafogli mobili, coupon digitali e codici a barre stampati e può essere utilizzato manualmente o in modalità di presentazione.

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d / 2d
Marca	HP
Interfaccia	usb

Tecnologia	area imager
------------	-------------

HARDWARE	
Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	CCD
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	USB
Velocità Lettura	30 Pixel / Sec
Velocità di Scansione	30 scan/sec
Tabella parametri codice a barre	Depth of Field Distance determined by symbol length and scan angle. Printing resolution, contrast, and ambient light dependent.
Distanza minima lettura	0,28 cm
Distanza massima lettura	41,9 cm
Mtbf	118,81 h
IP	IP50
DECODING	
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Area Imager
Tipologia di codici letti	1D / Codici Lineari / 2D / Codici Postali / Codici stacked
Codici Lineari supportati	UPC/EAN (A) UPC/EAN (E) UPC/EAN/ (13) UPC/EAN (8) Code 39 (Regular) Code 128 EAN 128 Code39 CIP (French Pharmaceutical) Code 32 (Italian Pharmacode 39)
Codici Bidimensionali supportati	Datamatrix QR Codes (QR, Micro QR and Multiple QR Codes) PDF-417 Aztec Maxicode Micro PDF417 Datamatrix (2D inversed) Chinese Sensible Code GS1 DataBar Stacked Omni-directional GS1 DataBar Expanded Stacked Postal Codes Australian Japanese Planet Postnet Royal Mail
Altre caratteristiche	portafogli mobili, coupon digitali e codici a barre stampati e può essere utilizzato manualmente o in modalità di presentazione
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	5 V
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	0 °

Temperatura Operativa Max	50 °
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	C-Tick, KCC, BSMI, VCCI, CSA, CE, FCC
GENERALE	
Colore	Nero
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	USB
Manuali	No
Software	No
Altro	Scanner di codici a barre 2D HP ElitePOS con cavo USB collegato di 2 m (6,5 piedi), supporto per scanner. w
DIMENSIONI	
Altezza massima	76,8 mm
Larghezza massima	125 mm
Peso	130 gr
Profondità massima	44 mm