ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Switch LEVEL ONE LEVELONE GEP-2841 - SWITCH 28-PORTE WEBSMART GIGAB GEP-2841	
Codice	CK269249
EAN	4015867228159
Marca	LEVEL ONE
Part number	GEP-2841
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.448
Volume (cm³)	14631.9

Lo switch PoE Gigabit Web Smart LevelOne GEP-2841 fornisce 24 porte PoE 10/100/1000Base più 2 porte Gigabit Uplink SFP e 2 porte Gigabit Uplink RJ45 per abilitare una rete ad alta velocità. Con il plus, i LED di stato chiaramente visibili forniscono un semplice monitoraggio dell'attività di collegamento della porta. Inoltre, gli slot SFP supportano moduli collegabili che consentono di scegliere tra una vasta gamma di ricetrasmettitori. Offre potenti funzionalità PoE avanzate e un budget PoE totale di 375 W. ed è pienamente conforme allo standard PoE IEEE802.3af/af/bt con un budget di alimentazione massimo di 90 W (1-2 porte). supporta fino a 30 W di potenza in uscita per porta PoE, offrendo flessibilità di distribuzione dell'alimentazione per un'ampia gamma di dispositivi PoE PD. Aiuta a ridurre drasticamente i costi di cablaggio dell'infrastruttura eliminando il cablaggio elettrico e riducendo la necessità di UPS.

Caratteristiche principali
- 24 porte Gigabit PoE, 2 porte Gigabit Uplink e 2 slot SFP Gigabit Uplink
- Budget di alimentazione PoE totale e usabilità di 375 W, fino a 2 porte a 90 W (1-2 porte) o 12 porte a 30 W o 24 porte a 15,4 W
- Conforme a IEEE 802.3af/at/bt PoE per semplificare la distribuzione e l'installazione

- Supporta VLAN basata su porta
- Supporta IEEE 802.1P Layer 2 Priority Queuing per migliorare il flusso di traffico

SPECIFICHE	
Marca	LEVEL ONE
Numero porte LAN	28 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	25 W
Alimentazione ridondata	No
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	24
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	8000
Vlan supportate	4096
PoE Budget	375 W
Gestione	Smart Managed (WEB)
Altre caratteristiche tecniche	Standards IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000Base-X Gigabit Ethernet IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure IEEE802.3af IEEE802.3at IEEE802.3bt Features VLAN : Static VLAN Port-based VLAN QoS : Priority selection DSCP remapping Priority to Queue Port-based Priority Packet Scheduling

	Monitoring : Port Statistics Information IGMP Setting(Enable/Disable), Trunk Group Setting, Port-based Mirroring, Port Isolation, Bandwidth Control, Jumbo Frame, Loop Detection and Prevention Management WEB (HTTP) Software Upgrade Configuration Export/Import PoE port management Security MAC Address : Static MAC Mac Constraint Storm Control, DHCP Control
Industriale	No
Attacco su barra DIN	No
Stackable	Si
Standard PoE supportati	30W
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	45 mm
Larghezza	440 mm
Peso	2712 gr
Profondità	220 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	1
CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	Cavo alimentazione
Manuali	Guida installazione rapida
Kit e accessori Vari	Rack Mount Kit 19"
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE, ROhS
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	28 N

Altre informazioni sulla connettività	24 Gigabit PoE ports, 2 Gigabit Uplink ports and 2 Gigabit Uplink SFP slots IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000Base-X Gigabit Ethernet IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure IEEE802.3af IEEE802.3at IEEE802.3bt
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Tipo e velocità porte Uplink	RJ45 10/100/1000