

<b>telecamera ip esterno no AXIS 02316-002</b>	
Codice	CK269865
EAN	7331021075856
Marca	AXIS
Part number	02316-002
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.805
Volume (cm <sup>3</sup> )	41503
<p><b>AXIS Q6225-LE PTZ Camera</b>          Telecamera PTZ resistente con IR a lungo raggio          Questa telecamera PTZ resistente è conforme allo standard MIL-STD-810G, garantendo un funzionamento affidabile nelle condizioni più estreme. Offre una risoluzione HDTV 1.080p e un sensore da 1/2" con zoom ottico 31x. Dotata di Lightfinder, Forensic WDR e OptimizedIR, assicura immagini nitide e chiare in qualsiasi condizione di illuminazione. Questa telecamera, di tipo IK10, resistente agli urti e alle condizioni meteo avverse, compresa la velocità del vento fino a 245 km/h. È dotato di analisi integrata preinstallata per avvisare l'utente quando necessario. Inoltre, Zipstream con H.264/H.265 riduce significativamente i requisiti di spazio di archiviazione e larghezza di banda senza compromettere la qualità di immagine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; HDTV 1.080p e zoom ottico 31x</li> <li>&gt; Sensore da 1/2" e OptimizedIR a lungo raggio</li> <li>&gt; Stabilizzatore elettronico dell'immagine</li> </ul>	

> Conformità a MIL-STD-810G e NEMA TS 2  
> AXIS Object Analytics preinstallata

## SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

## DIMENSIONI

Altezza	330 mm
Larghezza	210 mm
Peso	8700 gr
Profondità	313 mm

## FEATURES

Angolo	0
Antenna	0
Numero Antenne	0
Rilevazione Movimento	No

## CONTENUTO CONFEZIONE

Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No

## HARDWARE

Power Supply Type	POE
Protocollo Qos	Si
Temperatura di lavoro min	-50 °C
Temperatura di lavoro max	55 °C
Alimentazione	240 Volts
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si

capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512
<b>CONNESSIONI</b>	
Numero USB Port	1
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce management	1
<b>GENERALE</b>	
Colore primario	Grigio
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	PTZ
Uso Notturno	Si
<b>IMMAGINE</b>	
Sensore	CMOS "
Rapporto focale	4,6 f
Illuminazione minima	0,05 lux
Durata otturazione 1/	111000 sec
Formato video digitale	H264, H265, MJPEG
Risoluzione orizzontale massima	1920 p
Risoluzione verticale massima	1080 p
Velocità di riproduzione	50 fps
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4