

Telecamera ip esterno NO AXIS 02316-002	
Codice	CK269865
EAN	7331021075856
Marca	AXIS
Part number	02316-002
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.805
Volume (cm ³)	41503
<p>AXIS Q6225-LE PTZ Camera Telecamera PTZ resistente con IR a lungo raggio Questa telecamera PTZ resistente è conforme allo standard MIL-STD-810G, garantendo un funzionamento affidabile nelle condizioni più estreme. Offre una risoluzione HDTV 1.080p e un sensore da 1/2" con zoom ottico 31x. Dotata di Lightfinder, Forensic WDR e OptimizedIR, assicura immagini nitide e chiare in qualsiasi condizione di illuminazione. Questa telecamera, di tipo IK10, resistente agli urti e alle condizioni meteo avverse, compresa la velocità del vento fino a 245 km/h. È dotato di analisi integrata preinstallata per avvisare l'utente quando necessario. Inoltre, Zipstream con H.264/H.265 riduce significativamente i requisiti di spazio di archiviazione e larghezza di banda senza compromettere la qualità di immagine.</p> <ul style="list-style-type: none"> > HDTV 1.080p e zoom ottico 31x > Sensore da 1/2" e OptimizedIR a lungo raggio > Stabilizzatore elettronico dell'immagine 	

> Conformità a MIL-STD-810G e NEMA TS 2
> AXIS Object Analytics preinstallata

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

DIMENSIONI

Altezza	330 mm
Larghezza	210 mm
Peso	8700 gr
Profondità	313 mm

FEATURES

Angolo	0
Numero Antenne	0
Rilevazione Movimento	No

CONTENUTO CONFEZIONE

Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No

HARDWARE

Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	Si
Temperatura di lavoro min	-50 °C
Temperatura di lavoro max	55 °C
Alimentazione	240 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512

CONNESSIONI

Numero USB Port	1
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce management	1
GENERALE	
Colore primario	Grigio
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	PTZ
Uso Notturno	Si
IMMAGINE	
Sensore	CMOS "
Rapporto focale	4,6 F
Illuminazione minima	0,05 lux
Durata otturazione 1/	111000 sec
Formato video digitale	H264, H265, MJPEG
Risoluzione orizzontale massima	1920 px
Risoluzione verticale massima	1080 px
Velocità di riproduzione	50 fps
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4