

<p>telecamera ip esterno no AXIS P1467-LE 02341-001</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK274034</p>
<p>EAN</p>	<p>7331021076112</p>
<p>Marca</p>	<p>AXIS</p>
<p>Part number</p>	<p>02341-001</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>1.54</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>6121.5</p>
<p>AXIS P1467-LE Bullet Camera Completamente equipaggiata per la sorveglianza panoramica a 5 MP Basata su ARTPEC-8, AXIS P1467-LE offre una qualità d'immagine eccellente a 5 MP. Include un'unità di elaborazione deep learning che consente funzionalità avanzate e analisi potenti sulla base di deep learning su edge. AXIS Object Analytics preinstallato fornisce il rilevamento e la classificazione di esseri umani, veicoli e tipi di veicoli. Questa telecamera di classe IP66/IP67, NEMA 4X e IK10 può resistere a venti fino a 50 m/s. Lightfinder 2.0, Forensic WDR e OptimizedIR assicurano immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, include Axis Edge Vault che protegge l'ID del dispositivo Axis e semplifica l'autorizzazione dei dispositivi Axis in rete.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Lightfinder 2.0, Forensic WDR, OptimizedIR > Analisi con deep learning > Connettività audio e I/O 	

> Funzioni di sicurezza informatica integrate
> Resistente ad agenti atmosferici e urti

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

CONNESSIONI

Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	1
Numero interfacce management	1

FEATURES

Rilevazione Movimento	No
Numero Antenne	0
Angolo	0
Antenna	0

GENERALE

Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	No
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	BULLET
Movimento	No
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco

HARDWARE

Power Supply Type	POE
Alimentazione	28 V
Temperatura di lavoro min	-40 °C
Temperatura di lavoro max	60 °C
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
capacità memoria RAM	2
capacità memoria Flash	8
IMMAGINE	
Rapporto focale	1,3 F
Sensore	1/2.7 " CMOS in
Risoluzione orizzontale massima	2592 px
Risoluzione verticale massima	1944 px
Durata otturazione 1/	5 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,13 lux
Formato video digitale	H.264 - H.265
Formato foto digitale	JPEG
DIMENSIONI	
Larghezza	132 mm
Altezza	280 mm
Profondità	132 mm
Peso	1200 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No