

<p>Telecamera ip interno no AXIS M1135 Mk II Box Camera 02483-001</p>	
Codice	CK274037
EAN	7331021078178
Marca	AXIS
Part number	02483-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.485
Volume (cm ³)	2582.3
AXIS M1135 Mk II Box Camera	
Sorveglianza a un prezzo accessibile da 2 MP	
AXIS M1135 Mk II è un apparecchio compatto e conveniente, facile da installare e da utilizzare. Supporta PoE e alimentazione	
CC ridondante per garantire che i dati vengano salvaguardati in caso di interruzione di corrente. Grazie ad Axis Lightfinder e Axis	
Forensic WDR , offre colori reali e grandi dettagli in condizioni di luce difficili o in aree molto buie.	
L'attacco CS della telecamera	
consente la flessibilità per gli obiettivi sostituibili. Inoltre, un microfono integrato consente di registrare i video con i suoni. Con	
AXIS Object Analytics preinstallato, è possibile rilevare e classificare persone e veicoli. Axis Zipstream con H.264/H.265 riduce	
significativamente i requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione.	
> Design compatto e flessibile > Lightfinder e Forensic WDR	
> Microfono incorporato per la registrazione dell'audio	

- > AXIS Object Analytics
- > Supporto per obiettivi i-CS

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	interno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

DIMENSIONI

Altezza	78 mm
Larghezza	40 mm
Peso	205 gr
Profondità	148 mm

FEATURES

Angolo	0
Numero Antenne	0
Rilevazione Movimento	Si

CONTENUTO CONFEZIONE

Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No

HARDWARE

Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	Si
Temperatura di lavoro min	-20 °C
Temperatura di lavoro max	50 °C
Alimentazione	28 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512

CONNESIONI

Numero USB Port	1
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero intefacce management	1
Generale	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Interno
Resistenza all'acqua	No
Forma	Standard
Uso Notturno	Si
Immagine	
Sensore	1/2.9 "
Rapporto focale	1,4 F
Illuminazione minima	0,15 lux
Durata otturazione 1/	33500 sec
Formato video digitale	H.264 - H.265
Risoluzione orizzontale massima	1920 px
Risoluzione verticale massima	1080 px
Velocità di riproduzione	30 fps
Formato foto digitale	JPEG