

**Telecamera ip interno NO AXIS M1135 Mk II Box
 Camera 02483-001**



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK274037 |
| EAN | 7331021078178 |
| Marca | AXIS |
| Part number | 02483-001 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.485 |
| Volume (cm ³) | 2582.3 |

AXIS M1135 Mk II Box Camera

Sorveglianza a un prezzo accessibile da 2 MP

AXIS M1135 Mk II è un apparecchio compatto e conveniente, facile da installare e da utilizzare.

Supporta PoE e alimentazione

CC ridondante per garantire che i dati vengano salvaguardati in caso di interruzione di corrente.

Grazie ad Axis Lightfinder e Axis

Forensic WDR, offre colori reali e grandi dettagli in condizioni di luce difficili o in aree molto buie.

L'attacco CS della telecamera

consente la flessibilità per gli obiettivi sostituibili. Inoltre, un microfono integrato consente di registrare i video con i suoni. Con

AXIS Object Analytics preinstallato, è possibile rilevare e classificare persone e veicoli. Axis Zipstream con H.264/H.265 riduce

significativamente i requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione.

> Design compatto e flessibile

> Lightfinder e Forensic WDR

> Microfono incorporato per la registrazione dell'audio

> AXIS Object Analytics
> Supporto per obiettivi i-CS

SPECIFICHE

| | |
|------------|------------|
| Tipo | telecamera |
| Adatto a | interno |
| Marca | AXIS |
| Tecnologia | ip |

DIMENSIONI

| | |
|------------|--------|
| Altezza | 78 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Peso | 205 gr |
| Profondità | 148 mm |

FEATURES

| | |
|-----------------------|----|
| Angolo | 0 |
| Numero Antenne | 0 |
| Rilevazione Movimento | Si |

CONTENUTO CONFEZIONE

| | |
|------------------|----|
| Cavi | No |
| Manuale italiano | Si |
| Supporto | No |

HARDWARE

| | |
|---------------------------|--------|
| Power Supply Type | PoE |
| Protocollo Qos | Si |
| Temperatura di lavoro min | -20 °C |
| Temperatura di lavoro max | 50 °C |
| Alimentazione | 28 V |
| Protocollo IPv4/v6 | Si |
| Protocollo Http | Si |
| Protocollo Https | Si |
| capacità memoria RAM | 1024 |
| capacità memoria Flash | 512 |

CONNESSIONI

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Numero USB Port | 1 |
| Wireless Lan | No |
| Numero interfacce rete | 1 |
| Tipologia interfaccia di rete | Ethernet 10/100 Base-TX |
| Numero interfacce management | 1 |
| GENERALE | |
| Colore primario | Bianco |
| Microfono incorporato | No |
| Day&Night | Si |
| Tipologia apparato | Telecamera |
| Tecnologia | IP |
| Movimento | Si |
| Luogo utilizzo prevalente | Interno |
| Resistenza all'acqua | No |
| Forma | Standard |
| Uso Notturno | Si |
| IMMAGINE | |
| Sensore | 1/2.9 " |
| Rapporto focale | 1,4 F |
| Illuminazione minima | 0,15 lux |
| Durata otturazione 1/ | 33500 sec |
| Formato video digitale | H.264 - H.265 |
| Risoluzione orizzontale massima | 1920 px |
| Risoluzione verticale massima | 1080 px |
| Velocità di riproduzione | 30 fps |
| Formato foto digitale | JPEG |