

<p>telecamera ip esterno no AXIS 02485-001 - M1135-E Mk II Box Camera 02485-001</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK274039</p>
<p>EAN</p>	<p>7331021078253</p>
<p>Marca</p>	<p>AXIS</p>
<p>Part number</p>	<p>02485-001</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>2.37</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>13770</p>
<p>AXIS M1135-E Mk II Box Camera Sorveglianza a un prezzo accessibile, pronta per ambienti esterni da 2 MP. Questa telecamera economica, pronta per l'utilizzo in ambienti esterni è facile da installare e utilizzare. Racchiusa in una custodia di classe IP66, IK10 e NEMA 4X, supporta PoE e alimentazione CC ridondante per assicurare che i dati siano tutelati in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica. Grazie ad Axis Lightfinder e Axis Forensic WDR, offre colori reali e grandi dettagli in condizioni di luce difficili o in aree molto buie. In più l'ingresso audio consente di registrare i video con l'audio. L'attacco CS della telecamera consente la flessibilità per gli obiettivi sostituibili. Con AXIS Object Analytics preinstallato, è possibile rilevare e classificare persone e veicoli. Axis Zipstream con H.264/H.265 riduce significativamente i requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione. > Design compatto e flessibile</p>	

- > Lightfinder e Forensic WDR
- > Ingresso audio
- > AXIS Object Analytics
- > Supporto per obiettivi i-CS

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

CONNESSIONI

Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	1
Numero interfacce management	1

FEATURES

Rilevazione Movimento	Si
Numero Antenne	0
Angolo	0
Antenna	0

GENERALE

Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	Standard
Movimento	No
Uso Notturno	No
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco

HARDWARE	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	28 V
Temperatura di lavoro min	-25 °C
Temperatura di lavoro max	50 °C
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512
IMMAGINE	
Rapporto focale	1,4 F
Sensore	1/2.9 in
Risoluzione orizzontale massima	1920 px
Risoluzione verticale massima	1080 px
Durata otturazione 1/	33500 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,15 lux
Formato video digitale	H.264 - H.265
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4
DIMENSIONI	
Larghezza	240 mm
Altezza	143 mm
Profondità	372 mm
Peso	1800 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No