

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|----------|-----|---------------|-------|------|-------------|-----------|--------------|--|------------------|---------|------------|---|-------------|---|-----------|------|---------------------------|-------|
| <p>Telecamera ip esterno no AXIS 02485-001 - M1135-E Mk II Box Camera 02485-001</p> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Codice</td> <td>CK274039</td> </tr> <tr> <td>EAN</td> <td>7331021078253</td> </tr> <tr> <td>Marca</td> <td>AXIS</td> </tr> <tr> <td>Part number</td> <td>02485-001</td> </tr> <tr> <td>Storage unit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Unità di vendita</td> <td>Cadauno</td> </tr> <tr> <td>Confezione</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Imballaggio</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Peso (kg)</td> <td>2.37</td> </tr> <tr> <td>Volume (cm³)</td> <td>13770</td> </tr> </table> | | Codice | CK274039 | EAN | 7331021078253 | Marca | AXIS | Part number | 02485-001 | Storage unit | | Unità di vendita | Cadauno | Confezione | 1 | Imballaggio | 1 | Peso (kg) | 2.37 | Volume (cm ³) | 13770 |
| Codice | CK274039 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EAN | 7331021078253 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marca | AXIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Part number | 02485-001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Storage unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unità di vendita | Cadauno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Confezione | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imballaggio | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peso (kg) | 2.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume (cm ³) | 13770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>AXIS M1135-E Mk II Box Camera</p> <p>Sorveglianza a un prezzo accessibile, pronta per ambienti esterni da 2 MP. Questa telecamera economica, pronta per l'utilizzo in ambienti esterni è facile da installare e utilizzare. Racchiusa in una custodia di classe IP66, IK10 e NEMA 4X, supporta PoE e alimentazione CC ridondante per assicurare che i dati siano tutelati in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica. Grazie ad Axis Lightfinder e Axis Forensic WDR, offre colori reali e grandi dettagli in condizioni di luce difficili o in aree molto buie. In più l'ingresso audio consente di registrare i video con l'audio. L'attacco CS della telecamera consente la flessibilità per gli obiettivi sostituibili. Con AXIS Object Analytics preinstallato, è possibile rilevare e classificare persone e veicoli. Axis Zipstream con H.264/H.265 riduce significativamente i requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione.</p> <p>> Design compatto e flessibile</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- > Lightfinder e Forensic WDR
- > Ingresso audio
- > AXIS Object Analytics
- > Supporto per obiettivi i-CS

SPECIFICHE

| | |
|------------|------------|
| Tipo | telecamera |
| Adatto a | esterno |
| Marca | AXIS |
| Tecnologia | ip |

DIMENSIONI

| | |
|------------|---------|
| Altezza | 143 mm |
| Larghezza | 240 mm |
| Peso | 1800 gr |
| Profondità | 372 mm |

FEATURES

| | |
|-----------------------|----|
| Angolo | 0 |
| Numero Antenne | 0 |
| Rilevazione Movimento | Si |

CONTENUTO CONFEZIONE

| | |
|------------------|----|
| Cavi | No |
| Manuale italiano | Si |
| Supporto | No |

HARDWARE

| | |
|---------------------------|--------|
| Power Supply Type | PoE |
| Protocollo Qos | Si |
| Temperatura di lavoro min | -25 °C |
| Temperatura di lavoro max | 50 °C |
| Alimentazione | 28 V |
| Protocollo IPv4/v6 | Si |
| Protocollo Http | Si |
| ProtocolloHttps | Si |
| capacità memoria RAM | 1024 |
| capacità memoria Flash | 512 |

| CONNESSIONI | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Numero USB Port | 1 |
| Wireless Lan | No |
| Numero interfacce rete | 1 |
| Tipologia interfaccia di rete | Ethernet 10/100 Base-TX |
| Numero intefacce management | 1 |
| GENERALE | |
| Colore primario | Bianco |
| Microfono incorporato | No |
| Day&Night | Si |
| Tipologia apparato | Telecamera |
| Tecnologia | IP |
| Movimento | No |
| Luogo utilizzo prevalente | Esterno |
| Resistenza all'acqua | Si |
| Forma | Standard |
| Uso Notturno | No |
| IMMAGINE | |
| Sensore | 1/2.9 " |
| Rapporto focale | 1,4 F |
| Illuminazione minima | 0,15 lux |
| Durata otturazione 1/ | 33500 sec |
| Formato video digitale | H.264 - H.265 |
| Risoluzione orizzontale massima | 1920 px |
| Risoluzione verticale massima | 1080 px |
| Velocità di riproduzione | 30 fps |
| Formato foto digitale | H.264 - MJPEG - MPEG-4 |