

<p>telecamera ip esterno no AXIS 02486-001</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK274040</p>
<p>EAN</p>	<p>7331021078277</p>
<p>Marca</p>	<p>AXIS</p>
<p>Part number</p>	<p>02486-001</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>2.705</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>14040</p>
<p>AXIS M1137-E Mk II Box Camera Sorveglianza a un prezzo accessibile, pronta per ambienti esterni da 5 MP Questa telecamera economica, pronta per l'utilizzo in ambienti esterni è facile da installare e utilizzare. Con PoE e alimentazione CC ridondante garantisce che i dati vengano salvaguardati in caso di interruzione di corrente. Grazie ad Axis Lightfinder e Axis Forensic WDR, offre colori reali e grandi dettagli in condizioni di luce difficili o in aree molto buie. In più l'ingresso audio consente di registrare i video con l'audio. L'attacco CS della telecamera consente la flessibilità per gli obiettivi sostituibili. Grazie ad AXIS Object Analytics consente di rilevare e classificare umani e veicoli. Inoltre, è racchiuso in un alloggiamento di classe IP66, IK10 e NEMA 4X per la protezione da acqua, corrosione, polvere e urti.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Design compatto e flessibile > Lightfinder e Forensic WDR > Ingresso audio 	

> AXIS Object Analytics
> Supporto per obiettivi i-CS

SPECIFICHE

Marca	AXIS
Adatto a	esterno
Tecnologia	ip
Tipo	telecamera

CONNESSIONI

Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	1
Numero interfacce management	1

FEATURES

Rilevazione Movimento	No
Numero Antenne	0
Angolo	0
Antenna	0

GENERALE

Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	Standard
Movimento	Si
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco

HARDWARE

Power Supply Type	POE
Alimentazione	28 V
Temperatura di lavoro min	-25 °C
Temperatura di lavoro max	50 °C
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512
IMMAGINE	
Rapporto focale	1,4 F
Sensore	1/2.7 ' CMOS in
Risoluzione orizzontale massima	2592 px
Risoluzione verticale massima	1944 px
Durata otturazione 1/	33500 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,17 lux
Formato video digitale	H.264 - H.265
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4
DIMENSIONI	
Larghezza	240 mm
Altezza	143 mm
Profondità	372 mm
Peso	1800 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No