

Esaurito	
Codice	CK274291
EAN	8712581778712
Marca	PHILIPS
Part number	43BDL3117P/00
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	17.2
Volume (cm ³)	93704
Potenza e flessibilità	
Contenuti più luminosi con prestazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.	
Realizzato per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il robusto display per segnaletica digitale Philips P-Line supera la prova di tempo. La chiara qualità dell'immagine UHD e l'elevata luminosità lo rendono perfetto per i più esigenti ambienti come vendita al dettaglio, trasporti e cibo e bevande.	
Installazione senza sforzo. Controllo totale.	
Operare, monitorare e mantenere con CMND & Control	
Immagine brillante. Costruzione robusta.	
D-image: imaging clinicamente accurato	

Robusto alloggiamento in metallo

Soluzione di sistema robusta

Controllo automatico della retroilluminazione a risparmio energetico

Il failover assicura che i contenuti siano sempre in riproduzione

Sofisticatezza e intelligenza con SDM-L

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	43"

DIMENSIONI

Altezza	56,12 cm
Larghezza	97,3 cm
Peso	13,94 Kg
Profondità	7,68 cm

SCHERMO

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,24 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	700 cd/m²
Lunghezza diagonale (pollicaggio)	43 "
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	ADS
Tempo di risposta	8 ms
Contrasto dinamico	500000 :1
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No

Risoluzione video	4K (UHD)
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Copertura interruttore CA, Logo Philips, Cavo di alimentazione, Guida rapida, Telecomando e batterie AAA, Cavo RS232 (3 m), Cavo RS232 a margherita, Copertura per uscita USB, Morsetto raccoglicavi
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	No
Software per la gestione dei contenuti	Si
Wi-Fi	Si
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Esterno
System on Chip (SOC)	Si
Posizionamento	Indoor
CONNESIONI	
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	1
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
Tipi connessione	Display Port1.2 (x1), DVI-I (x 1), USB 2.0 (x1), HDMI 2.0 (x3)
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	80 W
Potenza assorbita	0,5 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	

Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	No