

| | |
|---|--|
| Switch TP-LINK TL-SG3452XP |  |
| Codice | CK274507 |
| EAN | 6935364006495 |
| Marca | TP-LINK |
| Part number | TL-SG3452XP |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 6.63 |
| Volume (cm ³) | 23320 |
| Uplink SFP 10Gbps - 4 slot SFP+ 10Gbps per connessioni ad alta velocità. | |
| Power Budget PoE+ fino a 500W - Massima potenza e flessibilità grazie alle 48x Porte Gigabit LAN 802.3af/at PoE+ con power budget totale 500 W (fino a 30W per singola porta). | |
| Dispositivo integrato Omada SDN* - La soluzione Omada Software Defined Networking che consente di gestire l'intera rete Omada (Access Point, Gateway VPN, Switch Ethernet e Full-Fiber) con modalità Hybrid Cloud e Full-Cloud tramite piattaforma di management unificata. | |
| Funzionalità L2 e L2+ - Supporta una lineup completa di funzionalità L2 e L2+ come Static Routing, QoS di livello enterprise, IGMP Snooping e molto altro. | |
| Sicurezza avanzata - Grazie a funzionalità come IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security e | |

802.1X Authentication.

Gestione intuitiva standalone - Modalità gestite WEB, CLI (Console Port, Telnet, SSH), SNMP, RMON e Dual Image.

SPECIFICHE

| | |
|------------------|---------|
| Marca | TP-LINK |
| Numero porte LAN | 48 n |

ALIMENTAZIONE

| | |
|-------------------------|---------|
| Power Supply | AC |
| Alimentatore incluso | Si |
| Consumo energetico | 635,7 W |
| Alimentazione ridondata | No |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|----------------------------|----------|
| Power over Ethernet (PoE) | No |
| Nr. porte PoE | 48 |
| Quality Of Service (QOS) | No |
| Supporto Routing (Layer 3) | No |
| Vlan supportate | 0 |
| PoE Budget | 0 W |
| Gestione | Layer 2+ |
| Industriale | No |
| Stackable | No |

CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|----------------|---------|
| Altezza | 44 mm |
| Larghezza | 440 mm |
| Peso | 2690 gr |
| Profondità | 220 mm |
| Rack-Mountable | Si |
| Nr. unità rack | 1 |

CONNELLITIVITÀ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Porta Console | Si |
| Nr. porte LAN | 48 N |
| Altre informazioni sulla connettività | 48× 10/100/1000 Mbps RJ45 PoE+ Ports 4× 10G SFP+ Slots |

| | |
|------------------------------|---|
| | 1× RJ45 Console Port 1× Micro-USB Console Port |
| Nr. porte Uplink | 4 |
| Tipo e velocità porte LAN | RJ-45 10/100/1000 |
| Tipo e velocità porte Uplink | SFP+ 10GbE |