



Codice	CK274835
EAN	4711103081464
Marca	QNAP
Part number	TS-I410X
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.714
Volume (cm ³)	15892.2

With a fanless design and rock-solid chassis, the TS-i410X industrial grade NAS is designed for harsh environments. The TS-i410X can operate in temperatures of -40 ~ 70 Celsius (-40°F ~ 158°F) while its 9V ~ 36V DC wide-range power supply is ideal for factories, warehouses, transportation, and other rugged operating environments.

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SATA/SSD

Tipo Cpu	Intel_Atom_D510@1.66GHz
Supporto RAID	No
Memoria DDRAM	8000 MB
Posizionamento	Home
Tipo File Systems	EXT4 (internal) , EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (External)
Supporto IP	IPv4/IPv6
Sistema Operativo	QNAP QTS
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	90 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	AC
Alimentatore ridondato	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	65 mm
Colore Chassis	Nero
Led	Power/Status, LAN, SSD 1-4
Formato Chassis	Tower
Larghezza massima	180 mm
Peso	2540 gr
Profondità massima	254 mm
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Ethernet Cable x 2Power Cord x 1
Manuali	Quick installation guide (QIG)
Software	QTS 4.2 (embedded Linux)
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE
CONNETTIVITÀ	

Porta Console	No
Connettori porte LAN	Gigabit Ethernet
Numero porte LAN	2
Velocità LAN	10/100/1000 MB
Conformità LAN	2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G)
Numero porte USB	4
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	4
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA/SSD
Supporto Enclosures	No
PROTOCOLLI	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
Iscsi	Si
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si

Jbod	Si
------	----