


monitor digital signage 55" SAMSUNG VM55B-R LH55VMBRBGBXEN	
--	--

Codice	CK275005
EAN	8806094282900
Marca	SAMSUNG
Part number	LH55VMBRBGBXEN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	25
Volume (cm ³)	302022

Video Wall Serie VMB-R da 55"

Configurazione multi-schermo perfetta grazie alla cornice ultrasottile

Cornice sottilissima da 0,44 mm, tecnologia Samsung per la messa a punto delle immagini, ampi angoli di visione: la serie VMB-R ha tutto ciò che serve per offrire un'esperienza ad alto impatto, uniforme e senza interruzioni. Grazie al design sottile e moderno, il display si armonizza alla perfezione in qualsiasi ambiente.

Una cornice da 0,44 mm, praticamente invisibile

Dal profilo di soli 0,44 mm che si traduce in un interstizio fra i vari display di 0,88 mm, la cornice ultrasottile consente di visualizzare i contenuti in un'unica immagine, perfettamente uniforme e

priva di fastidiose interruzioni. Inoltre, il display contribuisce ad eliminare potenziali distorsioni delle immagini, per un'esperienza di visione più immersiva e coinvolgente.

Contenuti visibili da qualsiasi angolo

Gli ampi angoli di visione del display garantiscono che i contenuti siano facilmente visibili anche quando l'osservatore non si trova esattamente davanti allo schermo. Al pubblico saranno quindi sempre visibili contenuti e informazioni chiari e accurati, in qualsiasi modo siano disposti i videowall e in qualsiasi punto siano posizionati.

Tecnologia per il miglioramento delle immagini

La potente tecnologia di Samsung per il miglioramento delle immagini assicura contenuti sempre chiari e nitidi. Grazie alla modalità Picture Enhancer, è possibile migliorare la saturazione e il contrasto dei colori regolando la curva gamma. La modalità Black Equalizer schiarisce le immagini scure, rendendo i dettagli più facilmente visibili.

Design agile e moderno

I display VMB-R sono caratterizzati da un design innovativo e sottilissimo: la profondità inferiore ai 70 mm consente di occupare meno spazio senza rinunciare a un look dalle linee pulite e moderne, perfetto per negozi o altri spazi pubblici.

Immagini ultra-nitide 24/7

Presentare i propri contenuti con immagini nitide e brillanti con una luminosità di 500 nit consente alle aziende di visualizzare i messaggi in modo chiaro ed efficace 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. I pannelli antiriflesso offrono una visibilità migliorata in qualsiasi condizione di luce, assicurando che le informazioni importanti siano sempre accessibili.

Calibrazione da dispositivi mobili nel segno della praticità

La soluzione Color Expert Pro Mobile di Samsung consente di calibrare i videowall in modo facile e veloce utilizzando la fotocamera di uno smartphone. Grazie all'interfaccia utente intuitiva, anche i meno esperti saranno in grado di regolare il bilanciamento dei bianchi su tutti i display videowall con configurazione 3x3, senza bisogno di ulteriori apparecchi.

Una calibrazione onnicomprensiva che soddisfa qualunque esigenza

Il processo di calibrazione in fabbrica multifase di Samsung uniforma i livelli di luminosità e colori su tutti i videowall. Oltre alla rigorosa calibrazione in fabbrica, gli utenti possono anche regolare l'uniformità del colore e della luminosità tramite il software Color Expert Pro di Samsung, gratuito ed estremamente potente.

Presentazione UHD avanzata

I videowall Samsung offrono un'esperienza di visione UHD straordinaria con solo il minimo sforzo. Grazie al design multi-schermo, che utilizza DisplayPort 1.2 o porte HDMI, la serie VMB-R è in grado di presentare immagini UHD senza l'ausilio di una scheda grafica esterna o splitter UHD, su display con configurazione multi-schermo fino a 5x5.

Certificata per gli standard del settore

La serie VMB-R è conforme alle norme EMC per i dispositivi di classe A, nel pieno rispetto degli standard per le emissioni elettromagnetiche, mentre il grado IP5x certifica che il display è protetto da polveri e altre condizioni ambientali. Anche l'imballaggio del display è sottoposto a rigorosi test multifase certificati da ISTA, per limitare il più possibile i danni durante le fasi di trasporto e consegna.

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	55"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	55 "
Touch Screen	No
Luminosità	500 cd/m ²
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	1080 px
Risoluzione video	FullHD
Dot pitch	0,63 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1100 :1

Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	24/7
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	1
GENERALE	
Colore principale	Monitor senza cornice
Wi-Fi	No
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	Si
Webcam Integrata	No
System on Chip (SOC)	No
Contenuto della confezione	ND
DIMENSIONI	
Altezza	68,17 cm
Larghezza	121,1 cm
Profondità	6,99 cm
Peso	16,8 Kg
AUDIO	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
Supporto montaggio VESA	Si
SOLUZIONI	

Digital Signage	Si
Mondo Educational	No