ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Vm55b-r 55 ips 1920x1080 500 cd/m2	
Codice	CK275005
EAN	8806094282900
Marca	SAMSUNG
Part number	LH55VMBRBGBXEN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	25
Volume (cm³)	302022

Video Wall Serie VMB-R da 55"
Configurazione multi-schermo perfetta grazie alla cornice ultrasottile
Cornice sottilissima da 0,44 mm, tecnologia Samsung per la messa a punto delle immagini, ampi angoli di visione: la serie VMB-R ha tutto ciò che serve per offrire un esperienza ad alto impatto, uniforme e senza interruzioni. Grazie al design sottile e moderno, il display si armonizza alla perfezione in qualsiasi ambiente.
Una cornice da 0,44 mm, praticamente invisibile
Dal profilo di soli 0,44 mm che si traduce in un interstizio fra i vari display di 0,88 mm, la cornice ultrasottile consente di visualizzare i contenuti in un unica immagine, perfettamente uniforme e priva di fastidiose interruzioni. Inoltre, il display contribuisce ad eliminare potenziali distorsioni delle immagini, per un esperienza di visione più immersiva e coinvolgente.
Contenuti visibili da qualsiasi angolo
Gli ampi angoli di visione del display garantiscono che i contenuti siano facilmente visibili anche quando l osservatore non si trova esattamente davanti allo schermo. Al pubblico saranno quindi sempre visibili contenuti e informazioni chiari e accurati, in qualsiasi modo siano disposti i videowall e in qualsiasi punto siano posizionati.

Tecnologia per il miglioramento delle immagini
La potente tecnologia di Samsung per il miglioramento delle immagini assicura contenuti sempre chiari e nitidi. Grazie alla modalità Picure Enhancer, è possibile migliorare la saturazione e il contrasto dei colori regolando la curva gamma. La modalità Black Equalizer schiarisce le immagini scure, rendendo i dettagli più facilmente visibili.
Design agile e moderno
I display VMB-R sono caratterizzati da un design innovativo e sottilissimo: la profondità inferiore ai 70 mm consente di occupare meno spazio senza rinunciare a un look dalle linee pulite e moderne, perfetto per negozi o altri spazi pubblici.
Immagini ultra-nitide 24/7
Presentare i propri contenuti con immagini nitide e brillanti con una luminosità di 500 nit consente alle aziende di visualizzare i messaggi in modo chiaro ed efficace 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. I pannelli antiriflesso offrono una visibilità migliorata in qualsiasi condizione di luce, assicurando che le informazioni importanti siano sempre accessibili.
Calibrazione da dispositivi mobili nel segno della praticità
La soluzione Color Expert Pro Mobile di Samsung consente di calibrare i videowall in modo facile e veloce utilizzando la fotocamera di uno smartphone. Grazie all interfaccia utente intuitiva, anche i meno esperti saranno in grado di regolare il bilanciamento dei bianchi su tutti i display videowall con configurazione 3x3, senza bisogno di ulteriori apparecchi.
Una calibrazione onnicomprensiva che soddisfa qualunque esigenza
Il processo di calibrazione in fabbrica multifase di Samsung uniforma i livelli di luminosità e colori su tutti i videowall. Oltre alla rigorosa calibrazione in fabbrica, gli utenti possono anche regolare l uniformità del colore e della luminosità tramite il software Color Expert Pro di Samsung, gratuito ed estremamente potente.
Presentazione UHD avanzata
I videowall Samsung offrono un esperienza di visione UHD straordinaria con solo il minimo sforzo. Grazie al design multi-schermo, che utilizza DisplayPort 1.2 o porte HDMI, la serie VMB-R è in grado di presentare immagini UHD senza l ausilio di una scheda grafica esterna o splitter UHD, su display con configurazione multi-schermo fino a 5x5.
Certificata per gli standard del settore
La serie VMB-R è conforme alle norme EMC per i dispositivi di classe A, nel pieno rispetto degli standard per le emissioni elettromagnetiche, mentre il grado IP5x certifica che il display è protetto da polveri e altre condizioni ambientali. Anche l imballaggio del display è sottoposto a rigorosi test multifase certificati da ISTA, per limitare il più possibile i danni durante le fasi di trasporto e consegna.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	55"

DIMENSIONI	
Altezza	68,17 cm
Larghezza	121,1 cm
Peso	16,8 Kg
Profondità	6,99 cm

SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,63 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	500 cd/m²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	55 "
Contrasto standard	1100 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	FullHD
GENERALE	
Colore principale	Monitor senza cornice
Contenuto della confezione	ND
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	Si
Wi-Fi	No
Webcam Integrata	No
System on Chip (SOC)	No
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	1

AUDIO	
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
Multimediale	No
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	No